

Lärmaktionsplanung, Gemeinde Sülzetal

Lärminderungsmaßnahmen für Straßenverkehr nach der 4. Runde der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Bericht Nr. 781-02258

im Auftrag der

Gemeinde Sülzetal

39171 Sülzetal

Berlin, im Oktober 2024

Lärmaktionsplanung, Gemeinde Sülzetal (Sachsen-Anhalt)

Lärminderungsmaßnahmen für Straßenverkehr nach der 4. Runde der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Bericht-Nr.: 781-02258

Datum: 18.10.2024

Auftraggeber: Gemeinde Sülzetal
Vergabestelle
Alte Dorfstraße 20
39171 Sülzetal

Auftragnehmer: Möhler + Partner Ingenieure GmbH
Beratung in Schallschutz + Bauphysik
Fanny-Zobel-Str. 9
D-12435 Berlin
T + 49 30 814 54 21 - 0
F + 49 30 814 54 21 - 99
www.mopa.de
info@mopa.de

Bearbeiter: B. Eng. Jochen Pfaller
Dipl.-Ing. Stefan Müller

Inhaltsverzeichnis:

1. Aufgabenstellung	10
2. Örtliche Gegebenheiten	11
3. Grundlagen und rechtlicher Rahmen	12
3.1 Allgemeines	12
3.2 Berechnungsmethodik	13
3.3 Ablauf der Lärmaktionsplanung	15
3.4 Beteiligungen	16
3.4.1 Öffentlichkeitsbeteiligungen	16
3.4.2 TöB-Beteiligung	17
3.4.3 Beteiligung politischer Gremien	17
3.5 Vergleich aktueller Ergebnisse mit den Ergebnissen der 3. Runde von 2017	17
3.6 Weitere Lärmquellen außer Hauptverkehrsstraßen	18
3.6.1 Schienenverkehrslärm	18
3.6.2 Fluglärm (informativ)	19
3.6.3 Gewerbelärm sowie Sport- und Freizeitanlagenlärm	20
3.7 Zielwerte	20
3.8 Analyse gesundheitsschädlicher Auswirkungen und Belästigungen	22
3.9 Grundlagendaten Lärmkartierung [1]	23
4. Analyse der Lärmsituation, Bezugsjahr 2022	26
4.1 Anpassungen der Lärmkartierungsdaten	26
4.2 Vorhandene Maßnahmen, Umsetzungsstand/Überprüfung früherer Lärmaktionspläne	27
4.3 Analyse	27
5. Lärminderungsmaßnahmen	31
5.1 Strategien der Lärminderung	31
5.2 Wirkung von Maßnahmen im Straßenverkehr	32
5.3 Vorschlag von Lärminderungsmaßnahmen	34
5.4 Bewertung der Maßnahmen nach den Lärmschutz-Richtlinien-StV [24]	40
5.5 Schutz ruhiger Gebiete	41
5.6 Sonstiges – passive Schallschutzmaßnahmen	44
5.7 Kosten-Nutzen-Rechnungen	44
6. Sonstiges	46
6.1 Eisenbahnstrecke	46
6.2 Windpark Bahrendorf	46
6.3 Gewerbepark Osterweddingen	46

7. Öffentlichkeitsbeteiligung.....	47
8. Zusammenfassung und Maßnahmenvorschlag.....	48
9. Anlagen	50

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1:	Ergebnisse Lärmkartierung 2022 [9]	11
Abbildung 2:	Grundlagen – Beispiel für Empfangsorte um ein Gebäude nach BEB [2]	14
Abbildung 3:	Grundlagen – Beispiel Zuordnung Bewohner zu Fassadenpegeln [9]	15
Abbildung 4:	Grundlagen – schematischer LAP-Ablauf, Empfehlung nach [15]	15
Abbildung 5:	Grundlagen – Übersicht Grenz-, Richt- und Orientierungswerte	21
Abbildung 6:	Analyse Bezugsjahr 2022 – Betroffenheitsstatistik L_{DEN}	28
Abbildung 7:	Analyse Bezugsjahr 2022 – Betroffenheitsstatistik L_{Night}	28
Abbildung 8:	Analyse Bezugsjahr 2022 – Statistik gesundheitsschädliche Auswirkungen	29
Abbildung 9:	Analyse Bezugsjahr 2022 mit B 246a, K 1224 – Lärmkarten, Hot- Spots	30
Abbildung 10:	Lärminderungsmaßnahmen – Übersicht Maßnahmen	31
Abbildung 11:	Lärminderungsmaßnahmen – Betroffenheitsstatistik L_{DEN}	37
Abbildung 12:	Lärminderungsmaßnahmen – Betroffenheitsstatistik L_{Night}	38
Abbildung 13:	Lärminderungsmaßnahmen – Statistik gesundheitsschädliche Auswirkungen ..	39
Abbildung 14:	Lärminderungsmaßnahmen – Betroffenheitsstatistik $L_{DEN}/L_{Night} > 70/60$ dB(A) ..	41
Abbildung 15:	Ruhige Gebiete	43

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1:	Grundlagen – Kriterien/Zielwerte für Schutzanforderungen	22
Tabelle 2:	Grundlagen – Verkehrsmengen Gemeinde Sülzetal	26
Tabelle 3:	Lärminderungsmaßnahmen – Wirkung verschiedener Maßnahmen [18]	33
Tabelle 4:	Lärminderungsmaßnahmen – Kosten (überschlägig) ([15], [31])	44
Tabelle 5:	Lärminderungsmaßnahmen – Lärmschadenskosten Straßenverkehr [15]	45

Grundlagenverzeichnis:

- [1] Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt, Möhler + Partner Ingenieure AG, Bericht-Nr. 781-6472, September 2022
- [2] BEB – Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm, veröffentlicht am 5. Oktober 2021, BAnz AT 05.10.2021 B4
- [3] Bebauungsplan Nr. 9 Wohngebiet „An der Ackerstraße“ im Ortsteil Osterweddingen der Gemeinde Sülzetal, in Kraft getreten am 19.12.2018
- [4] Bekanntmachung der Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 7. September 2021 (Bundesanzeiger AT 5. Oktober 2021 B4) inkl. Berichtigung vom 2. Dezember 2021 (BAnz AT 02.12.2021 B6).
- [5] BUB - Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) vom 7. September 2021 (BAnz AT 05.10.2021 B4, Ber. 02.12.2021 B6)
- [6] DIN 45682, Akustik – Thematische Karten im Bereich des Schallimmissionsschutzes, April 2020
- [7] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist
- [8] Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, 24. Juni 2005 (BGBl. I S. 1794)
- [9] Ergebnisbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt in der Gemeinde Sülzetal nach EU-Umgebungslärm-Richtlinie 2002/49/EG, Möhler + Partner Ingenieure AG, Bericht-Nr. 781-6472, August/September 2022
- [10] Ergebnisse und Stand der Berichterstattung zur Lärmkartierung, Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 05.04.2023
- [11] Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Lärmkartierung, vom 28. Mai 2021
- [12] EU-Lärmkartierung Calbe (Saale), 3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie in Sachsen-Anhalt, Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt, 2017
- [13] Freizeitlärmrichtlinie, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), Stand: 06.03.2015

- [14] Konzept und Vorgaben zur Berichterstattung zu den Lärmaktionsplänen, Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 05.04.2023
- [15] LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Aktualisierung -, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland, UMK-Umlaufbeschluss 40/2022, Stand 19.09.2022
- [16] LAI-Hinweise zur Lärmkartierung - Dritte Aktualisierung -, Beschlussfassung durch die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), 143. Sitzung am 29. und 30. März 2022, UMK Umlaufverfahren Nr. 15/2022, in der Fassung vom 27.01.2022
- [17] Lärm- und Klimaschutz durch Tempo 30: Stärkung der Entscheidungskompetenzen der Kommunen (Kurzfassung), Umweltbundesamt, Texte 30/2016, Dessau-Roßlau, April 2016
- [18] Lärmaktionsplanung – Lärminderungseffekte von Maßnahmen, Methode zur Abschätzung von Lärminderungspotentialen, Entwurf, Umweltbundesamt, Stand: Juli 2023
- [19] Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie, Schriftenreihe, Heft 19/2022, Erarbeitung von Methoden und Strategien zur Optimierung der Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 1. Auflage, Redaktionsschluss 15.04.2022
- [20] Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg (Hrsg., 2011): Strategie für einen lärmarmen Verdichtungsraum - Leitfaden zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen in interkommunaler Zusammenarbeit, 10.05.2022
- [21] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-19, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV, Ausgabe 2019
- [22] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Der Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990
- [23] Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 (VLärmSchR97), Oberste Straßenbaubehörden der Länder, Bonn, 2. Juni 1997
- [24] Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV), Stand: 23.11.2007, Verkehrsblatt Amtlicher Teil, Heft 24-2007, S. 767-771
- [25] Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes, überarbeitete Fassung 2022, Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, 19. Mai 2022
- [26] Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 189/12, Stand: 18.07.2002)

- [27] Richtlinie 2015/996 der Kommission zur Festlegung gemeinsamer Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Amtsblatt der Europäischen Union, 19. Mai 2015
- [28] Richtlinie (EU) 2020/367 der Kommission zur Änderung des Anhang III der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Methoden zur Bewertung der gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Umgebungslärm, 04.03.2020
- [29] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)
- [30] Sportanlagenlärmverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4644) geändert worden ist
- [31] Statistik des Lärmschutzes an Bundesfernstraßen 2020 – 2021, Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Stand 2023
- [32] Straßenverkehrszählung 2021 der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, link: <https://lsbb.sachsen-anhalt.de/service/manuelle-strassenverkehrszaehlungen/page>, letztes Abrufdatum: 08.08.2024
- [33] Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) – Kommission/Portugal (Umgebungslärm), Rechtsache C-687/20, 31.03.2022
- [34] Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist
- [35] Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 4. Februar 1997 (BGBl. I S. 172, 1253), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2329) geändert worden ist
- [36] Verkehrszählung im Landkreis Börde, K1224 Appendorfer Weg – BAB 14, 24-Stundenmessung 06.06.2024
- [37] Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (Immi-ZustVO), 08.10.2015
- [38] Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung) vom 6. März 2006 (BGBl. I S. 516), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1251) geändert worden ist
- [39] Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen VBUS, 10. Mai 2006

- [40] WHO-Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region, Lärmfachliche Bewertung der neuen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation für Umgebungslärm für die Europäische Region, Umweltbundesamt, Juli 2019

1. Aufgabenstellung

Kommunen mit Straßen mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 8.200 Kfz/24h haben nach EU-Umgebungslärmrichtlinie (EU-Richtlinie 2002/49/EG [26]) und der Umsetzung in deutsches Recht mit den Paragraphen § 47a-f des Bundesimmissionsschutzgesetzes [7] einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm.

Die Mitgliedstaaten der EU haben gemäß Artikel 8, EU-Umgebungslärmrichtlinie [26] dafür zu sorgen, dass die zuständigen Behörden die Lärmprobleme regeln und Lärmaktionspläne ausarbeiten. Dabei ist die Öffentlichkeit zu Vorschlägen der Aktionspläne zu hören, bzw. soll sie die Möglichkeit bekommen, rechtzeitig und effektiv an der Ausarbeitung und Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken (EU-Umgebungslärmrichtlinie Art. 8, Absatz 7, Satz 1 [26]).

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung soll die Lärmbelastung erfasst und in Lärmkarten dargestellt werden. Die 34. BImSchV [38] konkretisiert die Anforderungen an Lärmkarten nach § 47c des BImSchG [7]. Die Lärmkarten dienen der Information der Kommunen und der Öffentlichkeit. Auf Grundlage der Lärmkarten können - unter Beteiligung der Bürger – von den Fachplanern Maßnahmen entwickelt werden, die dem Lärm entgegenwirken. Die Einbeziehung und Zusammenarbeit der relevanten Fachbehörden ist eine der Stärken der Lärmaktionsplanung (Managementansatz). Die Einbindung der Lärmaktionsplanung in eine übergeordnete Rahmenplanung, die auch alle weiteren lärmunabhängigen Aspekte der Kommunen berücksichtigt, ist daher zu empfehlen. Der Managementansatz zielt auf eine ganzheitliche Problemlösung in Kommunen hin. Um die notwendige Beteiligung an Planungsprozessen sicherzustellen, sind die Träger öffentlicher Belange (TöB) in das öffentlich-rechtliche Verfahren einzubinden.

Die EU-Richtlinie [26] hat nicht allein Gesundheitsgefährdung im Fokus, sondern auch Belästigung. Es geht in Artikel 1 darum, „schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern“. Die geschätzte Anzahl der Betroffenen von Pegeln über 55 dB(A) im Zeitraum L_{DEN} und Pegeln über 50 dB(A), optional 45 dB(A), im Zeitraum L_{Night} sind zu erfassen.

Die Lärmaktionsplanung soll nicht nur Lärm mindern, sondern auch ruhige Gebiete schützen. Bei Ausweisung von „ruhigen Gebieten“ gelten diese als ein Abwägungskriterium, das behördenverbindlich bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen ist. Es soll dabei der Aspekt im Vordergrund stehen, wo und in welchem Umfang Flächen im kommunalen Gebiet benötigt werden, um die Erholungsfunktion für die Bevölkerung sicherzustellen.

Im Rahmen einer detaillierten, schalltechnischen Untersuchung sollen auf Basis der aktuellen Lärmkartierung die Möglichkeiten der Lärminderung diskutiert (Geschwindigkeitsreduzierungen, Wechsel Fahrbahnbeläge, Schallschutzabschirmungen) und ein Lärmaktionsplan aufgestellt werden. Die erstellten Lärmkarten sowie Betroffenheitsanalysen bieten die Möglichkeit, offensichtliche lärmtechnische „Brennpunkte“ innerhalb des Stadt-/Gemeindegebietes zu erkennen, diese hinsichtlich der „Dringlichkeit“ objektiv zu bewerten und ggf. darauf mit Schallschutzmaßnahmen gezielt zu reagieren. Für die erkennbaren Lärmkonflikte können dann in Abhängigkeit von ihrer schalltechnischen Relevanz, d.h. insbesondere der Auswirkungen auf die betroffenen Anwohner, konkrete Maßnahmen erarbeitet werden bzw. bei bereits geplanten Maßnahmen deren Wirksamkeit eingeschätzt bzw. überprüft werden. Die Vorschläge der Bürger aus der Öffentlichkeitsbeteiligung werden bei der Erarbeitung von Maßnahmen berücksichtigt.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure GmbH am 01.07.2023 von der Gemeinde Sülzetal beauftragt.

2. Örtliche Gegebenheiten

Die Gemeinde Sülzetal liegt unmittelbar südlich der Landeshauptstadt Magdeburg und im Süden des Landkreises Börde in Sachsen-Anhalt. Die Gemeinde mit ihren ca. 9.000 Einwohnern ist inmitten der Magdeburger Börde situiert. Durch das Gemeindegebiet verlaufen die Bundesstraßen B 81 und B 246a, sowie die B 71. Die Kreisstraße K 1224 verläuft von Norden nach Süden durch die Ortschaften Osterweddingen, Sülldorf und Bahrendorf. Die nächstgelegene Bundesautobahn, BAB A 14, verläuft durch den nördlichen Gemeindeteil von West nach Ost.

Im vorliegenden Fall der Gemeinde Sülzetal werden die Mindestanforderungen an die Verkehrsbelastung an drei Hauptverkehrsstraßen (BAB A 14, B 81, L 50) über eine Länge von insgesamt ca. 18 km erreicht. Es wurde im Rahmen der Lärmkartierung ([1], [9]) eine geschätzte Anzahl von 534 Betroffenen mit $L_{DEN} > 55$ dB(A) und von 1.109 Betroffenen mit $L_{NIGHT} > 45$ dB(A) ermittelt [9].

Tabelle 2: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Tag-Abend-Zeitraum L_{DEN}					
L_{DEN} in dB(A)	ab 55-59	ab 60-64	ab 65-69	ab 70-74	ab 75
Anzahl Betroffener Straßenverkehr	482	43	4	3	2

Tabelle 3: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Nachtzeitraum L_{Night}						
L_{Night} in dB(A)	ab 45-50	ab 50-54	ab 55-59	ab 60-64	ab 65-69	ab 70
Anzahl Betroffener Straßenverkehr	935	154	14	3	3	0

Abbildung 1: Ergebnisse Lärmkartierung 2022 [9]

3. Grundlagen und rechtlicher Rahmen

3.1 Allgemeines

Im Juni 2002 verabschiedete das Europäische Parlament die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (EU-Umgebungslärmrichtlinie [26]). Die Richtlinie betrifft den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem Land oder in der Umgebung von Schulgebäuden und Krankenhäusern ausgesetzt sind. Gemäß § 47b des BImSchG [7] wird „Umgebungslärm“ als belästigendes oder gesundheitsschädliches Geräusch im Freien, verursacht durch Aktivitäten von Menschen, einschließlich des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätigkeit ausgeht, definiert.

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie [26] wurde mit der Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (6. Teil, §§ 47a-f [7]) und durch den Erlass der Verordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV [38] in deutsches Recht umgesetzt. Nach § 47d Absatz 1 BImSchG [7] stellen die zuständigen Behörden Lärmaktionspläne auf, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden. Nach § 47d Absatz 2 Satz 2 BImSchG [7] soll es auch Ziel der Lärmaktionspläne sein, „*ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen*“.

Lärmaktionspläne werden auf Grundlage von Lärmkarten, die gemäß § 47c BImSchG [7] erstellt werden, erarbeitet. Die Lärmkarten sind gemäß § 47c Absatz 4 BImSchG [7] mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Erstellung zu überprüfen und bei Bedarf zu überarbeiten. Anhaltspunkte für die Überprüfung bestehender Lärmkarten sind u. a. Änderungen der Verkehrsverhältnisse, der Bebauungsstruktur, der Einwohnerzahlen sowie zwischenzeitlich durchgeführte Lärmschutzmaßnahmen. Die 34. BImSchV [38] konkretisiert die Anforderungen an Lärmkarten nach § 47c des BImSchG [7].

Die Farbgebung der Lärmkarten basiert auf den Farben, die nach DIN 45682, Ausgabe April 2020 [6], festgelegt wurden. Diese Isophonen-Bänder sind für den L_{DEN} ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A) bis 69 dB(A), ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) sowie ab 75 dB(A) und den L_{Night} ab 50 dB(A) bis 54 dB(A), ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) sowie ab 70 dB(A) und optional ab 45 dB(A) bis 49 dB(A).

In Sachsen-Anhalt obliegt die Zuständigkeit der Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen – losgelöst von der Straßenbaulastträgerschaft – den Städten und Gemeinden. Die Lärmkarten der 4. Runde wurden für das Bezugsjahr 2022 ([1], [9]) erstellt. Die Ermittlung der kartierungspflichtigen Straßen erfolgte auf Grundlage der manuellen/temporären Straßenverkehrszählung (SVZ) der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). In die Kartierung wurden ausschließlich die Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelegung von 8.200 Kfz/Tag und höher einbezogen.

Nach einem im Jahr 2022 getroffenen Urteil des EuGH [33] zieht eine Verpflichtung zur Lärmkartierung zwangsläufig auch eine Pflicht zur Lärmaktionsplanung nach sich. Ein Ermessensspielraum besteht nur bei der Frage, ob und welche Maßnahmen vorgesehen werden, nicht aber bei der Aufstellung des Lärmaktionsplans. Zu den Grundpflichten der Lärmaktionsplanung zählt die Beteiligung der Öffentlichkeit. Abgesehen von rechtlich vorgesehenen Mindestinhalten obliegt die Planausgestaltung

dem Ermessen der zuständigen Behörden. Wenngleich die Festlegung von Lärminderungsmaßnahmen und die Ausweisung „Ruhiger Gebiete“ Kernelemente der Lärmaktionsplanung darstellen, besteht hierzu keine Verpflichtung.

Die Mindestanforderungen für die Lärmaktionsplanung werden in Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie [26] aufgezählt. Anforderungen an Inhalt und Form der Lärmaktionspläne ergeben sich dabei aus dem § 47d Absatz 2 des BImSchG [7] in Verbindung mit Anhang V der EU-Umgebungslärmrichtlinie [26]. Für die Berichterstattung an die Kommission ist der Anhang VI der Richtlinie 2002/49/EG [26] zu beachten.

Lärmaktionspläne können Auswirkungen auf andere Planungen wie Bauleitpläne, Regionalpläne, Verkehrspläne und Luftreinhaltepläne haben und ermöglichen dadurch eine gesamtplanerische Problemlösung und -vermeidung. Viele lärmbedingte Konfliktfälle, die im Nachhinein hohe Kosten verursachen, können vorausschauend vermieden werden.

Lärmaktionspläne sind bei bedeutsamen Entwicklungen, ansonsten alle fünf Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten.

3.2 Berechnungsmethodik

Gemäß § 5 Absatz 1 der 34. BImSchV [38] erfolgt die Ermittlung der Lärmbelastung ausschließlich durch Berechnung. Dabei werden die Lärmindizes L_{Day} (Zeitraum 12 Stunden zwischen 6-18 Uhr), $L_{Evening}$ (Zeitraum 4 Stunden zwischen 18-22 Uhr) und L_{Night} (Zeitraum 8 Stunden zwischen 22-6 Uhr) berechnet, die A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel über einen Beurteilungszeitraum von einem Jahr (hinsichtlich Wetterbedingungen durchschnittliches Kalenderjahr) darstellen. Der Lärmindex L_{DEN} ist als gewichtetes Mittel (stärkere Wichtung des Abend- und Nachtzeitraumes) wie folgt definiert; aufgrund der erhöhten Lärmempfindlichkeit werden während des 4-stündigen Abend-Zeitraums und des 8-stündigen Nacht-Zeitraums Gewichtungsfaktoren von 5 dB(A) (abends) bzw. 10 dB(A) (nachts) beaufschlagt:

$$L_{DEN} = 10 * \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{Day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{Evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{Night}+10}{10}} \right)$$

Gemäß § 4 Absatz 1 der 34. BImSchV erstrecken sich die Lärmkarten auf sämtliche darin gelegene Hauptverkehrsstraßen (> 8.200 Kfz/24h), sowie auch auf sonstige Straßen, soweit sie erheblichen Umgebungslärm hervorrufen. Sonstige Straßen können Straßen sein, die zwar eine Verkehrsbelastung von weniger als 8.200 Kfz/24h haben, aber aufgrund der Straßendeckschicht (Pflaster) oder aufgrund des Verlaufes in einer „Häuserschlucht“ zu vergleichbaren Lärmbelastungen führen, wie andere Straßen mit einer Verkehrsbelastung > 8.200 Kfz/24h.

Bei der Ausarbeitung von Lärmkarten für den Straßenverkehr ist die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (BUB [5]) anzuwenden:

- Die Gesamtschallemission aller Fahrzeuge wird durch Kombination von vier Fahrzeugklassen bestimmt: leichte Kraftfahrzeuge (z.B. Pkw, SUV), mittelschwere Fahrzeuge (z.B. Lieferwagen, Busse, Wohnmobile), schwere Fahrzeuge (z.B. Busse mit drei oder mehr Achsen, große Lkw) und zweirädrige Kraftfahrzeuge (z.B. Mopeds, Motorräder).

- Einflüsse der Straßenoberfläche, von Straßensteigungen, von Kreuzungen, von Kreisverkehren wurden entsprechend der BUB [5] durch Zu- oder Abschlänge berücksichtigt.
- Die Berechnung ist für die acht Oktavbänder mit den Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz vorzunehmen.
- Die Darstellung des Verkehrsflusses erfolgt durch eine Quelllinie, wobei die Quelllinie bei Straßen mit zwei Richtungsfahrbahnen i.d.R. in der Mitte der beiden Spuren modelliert wird. Bei mehrspurigen Straßen wird eine Quelllinie je Fahrbahn in der äußeren Fahrspur modelliert.

Für die Ermittlung von Lärmbelasteten Flächen, Bewohnern, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser wird die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (BEB [2]) herangezogen. Die Betroffenheitsstatistik belegt, wie viele Bewohner durch Straßenverkehrslärm belastet sind. Für die Ermittlung der Betroffenheiten werden sogenannte Gebäudelärmkarten erstellt. Die betroffenen Einwohneranteile werden in vordefinierte Pegelklassen summiert. Dabei ist die Anzahl der Betroffenen auf die nächste Hunderterstelle auf- oder abzurunden (§4 Absatz (5) der 34. BImSchV [38]).

- Für die Ermittlung der Immissionsorte eines Gebäudes werden auf einer Höhe von 4 m über Gelände entlang den Gebäudefassaden Berechnungspunkte 0,1 m vor den Fassaden erzeugt, wobei Fassaden in regelmäßige Abschnitte unterteilt werden, deren Länge nicht mehr als 5 m beträgt. Schallreflexionen werden an der „eigenen“, betrachteten Fassade nicht berücksichtigt.
- Die Festlegung der Immissionsorte erfolgt über das Schallausbreitungsberechnungsprogramm SoundPLANnoise.
- Die Berechnungspunkte eines Gebäudes werden in eine untere und eine obere Hälfte, basierend auf dem Medianwert aller für das Gebäude berechneten Geräuschpegel aufgeteilt. Auf die Berechnungspunkte in der oberen Hälfte des Datensatzes ist die Anzahl der Bewohner gleichmäßig zu verteilen. In der unteren Hälfte werden den Berechnungspunkten keine Bewohner zugewiesen.

Folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in welchen Abständen die Immissionsorte gesetzt werden.






Abbildung 2: Grundlagen – Beispiel für Empfangsorte um ein Gebäude nach BEB [2]



3.3 Ablauf der Lärmaktionsplanung

Es existieren keine detaillierten Vorschriften zum verfahrensmäßigen Ablauf. Nach den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung [15] können zur Orientierung grundsätzlich die etablierten Verfahrensschritte der Bauleitplanung herangezogen werden. Über die Ausgestaltung des Verfahrens ist im Einzelfall zu entscheiden, da unterschiedliche Lärmbelastungen, die Größe und Struktur der Städte/Gemeinden, die örtlichen Rahmenbedingungen und die Planungsstrukturen in den Städten/Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Ein unverhältnismäßig hoher Aufwand sollte vermieden werden.



3.4 Beteiligungen

3.4.1 Öffentlichkeitsbeteiligungen

Bedeutsam ist die gesetzlich vorgeschriebene Information und Beteiligung der Öffentlichkeit. Insbesondere Betroffene sollen die Möglichkeit erhalten, über die Planung informiert zu werden und aktiv an Lösungen bzw. Ideenentwicklungen zur Lärminderung mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind im Lärmaktionsplan zu berücksichtigen.

Eine klassische Vorgehensweise bei der Lärminderungsplanung ist nur bedingt wirksam, wenn sie unabhängig von städteplanerischen, landschaftsplanerischen und verkehrsplanerischen Aspekten umgesetzt wird. Weiterhin können durch punktuelle Lärminderungsmaßnahmen an einem Lärmschwerpunkt negative Sekundäreffekte, wie Schleich- und Verdrängungsverkehre, auf andere Gebiete und Bereiche verursacht werden. Die Lärmaktionsplanung bietet hierbei die richtigen Instrumente, um eine effektive und zusammenführende Untersuchung zu ermöglichen. Das Thema „Ruhige Gebiete“ wird fachlich korrekt und inhaltlich sinnvoll berücksichtigt. Denn sie wird einerseits alle fünf Jahre aktualisiert und bietet die Möglichkeit des Monitorings von umgesetzten Maßnahmen und andererseits ist sie von einer intensiven Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung zu begleiten.

Der Öffentlichkeit ist nach den LAI-Hinweisen [15] hierbei zumindest ein Rederecht bei den Beratungen des Lärmaktionsplans in gemeindlichen Gremien einzuräumen, um den Anforderungen des § 47d, Absatz 3 BImSchG [7] zu genügen. In der Regel ist eine zweistufige Beteiligung der Öffentlichkeit mit jeweils ortsüblicher Bekanntmachung erforderlich. Beispielsweise bei geringen Lärmbelastungen können in Einzelfällen Phase 1 und Phase 2 zeitlich verknüpft werden. Nach LAI-Hinweisen [15] sollte beachtet werden:

- Öffentlichkeitsbeteiligung Phase 1:
 - o Unterrichtung der Bevölkerung über die Ergebnisse der Lärmkartierung.
 - o Unterrichtung über die Erforderlichkeit der Planaufstellung bzw. -überprüfung.
 - o Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung.
 - o ggf. Unterrichtung über den zu überprüfenden Lärmaktionsplan der letzten Runde.
 - o ggf. Unterrichtung über erste verschiedene Vorschläge zur Lärminderung und die vsl. Auswirkungen.
 - o Ermöglichung, dass Bürger eigene Vorschläge einbringen bzw. aktiv und effektiv mitwirken.
- Öffentlichkeitsbeteiligung Phase 2:
 - o Nach ortsüblicher Bekanntmachung des LAP-Entwurfes und Auslegung der Dokumente, wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Fristen sollten den in anderen Verfahren üblichen Fristen angeglichen werden (vier Wochen Auslegung und zwei weitere Wochen Äußerungsfrist).
 - o Fristgemäß eingegangene Stellungnahmen werden von der zuständigen Behörde bei der Entscheidung über die Annahme des Lärmaktionsplanes berücksichtigt.

Elektronische Beteiligungsverfahren (E-Partizipation) bieten nach den LAI-Hinweisen [15] im Vergleich zu den klassischen Verfahren erweiterte Möglichkeiten. Sie haben den Vorteil, dass man in relativ kurzer Zeit und mit geringem Ressourcenaufwand viele Bürgerinnen und Bürger einbinden und damit eine hohe Beteiligungsqualität erzielen kann. Zudem kann ein Online-Verfahren die zuständige Behörde bei der Auswertung der elektronisch vorliegenden Vorschläge unterstützen.

3.4.2 TöB-Beteiligung

Nach den LAI-Hinweisen [15] sollten die Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Planung tangiert wird, frühzeitig in das Verfahren eingebunden werden. Insbesondere solche Behörden, in deren Zuständigkeit die Umsetzung von Maßnahmen gemäß § 47d Absatz 6 i. V. m. § 47 Absatz 6 BImSchG [7] liegt, wie bei einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung, sind frühzeitig einzubinden. Hierbei sind die Straßenverkehrsbehörden gehalten, ihre Expertise im Rahmen ihrer Beteiligung am Planaufstellungsverfahren einzubringen.

Maßnahmen, die im Entwurf des Plans vorgesehen sind, sollten nach den LAI-Hinweisen [15] unbedingt, spätestens vor der Phase 2 der Öffentlichkeitsbeteiligung mit der fachlich zuständigen Behörde abgestimmt werden, um so die Möglichkeit einer Umsetzung der genannten Maßnahmen festzustellen, bevor diese endgültig in den Plan aufgenommen werden.

Zum LAP-Entwurf soll formell die Stellungnahme der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange eingeholt werden (Phase 2). Die Stellungnahmen sind in die Abwägung einzustellen.

3.4.3 Beteiligung politischer Gremien

Gemäß § 47d BImSchG [7] sind die Städte/Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen. Sowohl die Aufstellung als auch die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen bedürfen des Einsatzes von Haushaltsmitteln, so dass eine frühzeitige Information und Einbindung politischer Gremien notwendig ist.

Im Unterschied etwa zum Bebauungsplan, der gemäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung zu beschließen ist, fehlt es an einer vergleichbaren gesetzlichen Regelung für Lärmaktionspläne. Mangels einer derartigen gesetzlich angeordneten Rechtsförmlichkeit sind Lärmaktionspläne deshalb weder als Satzung noch als Rechtsverordnung zu beschließen. Vermehrt werden Lärmaktionspläne als Verwaltungsvorschrift ähnelnd angesehen. Aufgrund ihrer normähnlichen Wirkung lassen sie sich jedoch insbesondere mit Flächennutzungsplänen vergleichen.

3.5 Vergleich aktueller Ergebnisse mit den Ergebnissen der 3. Runde von 2017

Im Rahmen der Lärmkartierung 2022 wurde eine Neuberechnung aller Lärmkarten erforderlich, da seit dem 31. Dezember 2021 die in der „Bekanntmachung der Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV)“ [4] genannten Berechnungsverfahren verpflichtend anzuwenden sind. Diese lösten die bislang in Deutschland verwendeten vorläufigen Berechnungsmethoden für den Umgebungslärm ab.

Hinsichtlich der Entwicklung der Lärmbetroffenheiten gegenüber der Situation in den zurückliegenden Runden gilt daher zu beachten, dass aufgrund der neu eingeführten Berechnungsmethoden eine unmittelbare Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der vorherigen Kartierungsrunden ist in der Regel nicht gegeben ist. Die harmonisierte Lärmkartierung der 4. Runde gleicht daher einer EU-weiten Ersterhebung.

In den LAI-Hinweisen zur Lärmkartierung [16] wurden für ein Testgebiet Vergleichsberechnungen der Straßenverkehrslärmbelastung der bisherigen VBUS [39] und der aktuellen BUB [5] durchgeführt. Tendenziell wurde festgestellt:

- Im Einwirkungsbereich von Autobahnen wird mit Anwendung der BUB [5] eine deutlich höhere Lärmbelastung ausgewiesen. Über fast alle Pegelklassen vergrößert sich die Fläche der einzelnen 5 dB-Isophonen-Bänder erheblich, abhängig von der konkreten Verkehrszusammensetzung bis hin zu einer Verdopplung. Sofern sich der Schall weitgehend ungehindert ausbreiten kann, ist bei den nachrangigen Straßen ein ähnlicher Effekt mit einer Vergrößerung der verlärmten Flächen zu beobachten.
- Für den innerörtlichen Bereich mit komplexer Bebauung und Abschirmung kann eine pauschale Aussage nicht getroffen werden. Die konkreten Unterschiede hängen zwischen Berechnung nach VBUS [39] und BUB [5] von der ganz individuellen Vor-Ort Situation ab. Hier kumulieren sich Unterschiede bei den Eingangsdaten (Verkehrszusammensetzung, Straßenbelag u.v.m.) mit Effekten bei der Schallausbreitung. Gerade bei enger Bebauung und geringer Distanz zur Quelle ist, u.a. aufgrund des Wegfalls des Zuschlags für Mehrfachreflexionen (Drefl), in den hohen Pegelklassen eine Abnahme der Belastung festzustellen, während im direkten Einwirkungsbereich von Kreuzungen und Kreisverkehren aufgrund des neu eingeführten Zuschlags die Belastung bis zu maximal 3 Dezibel höher liegen kann.
- Auch ohne die erheblichen Änderungen aufgrund des in der BEB [2] neu eingeführten Verfahrens zur Ermittlung der Belasteten ist ein allgemeingültiger Vergleich der Lärmkarten nach VBUS [39] und BUB [5] nicht möglich.

3.6 Weitere Lärmquellen außer Hauptverkehrsstraßen

Neben dem Straßenverkehrslärm existieren oftmals Lärmbelastungen durch Schienenverkehr, Flugverkehr sowie durch gewerbliche, industrielle, sportliche und freizeittliche Anlagen. Die Aufstellung von Lärmkarten und Lärmaktionsplänen der unterschiedlichen Verkehrsträger erfolgt isoliert und separat voneinander. Folglich werden etwaige sich überlagernde Lärmeinwirkungsbereiche auch nicht energetisch addiert. Aus den zu ermittelnden Lärmkennziffern werden ebenfalls keine Schnittmengen gebildet, was in Einzelfällen zu einer Doppelerfassung von Lärmbetroffenheiten führen kann.

3.6.1 Schienenverkehrslärm

Die bundesweite Lärmkartierung der Schienenwege und der zu erstellende Lärmaktionsplan der Deutschen Bahn unterliegen innerhalb und außerhalb von Ballungsräumen der Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA).

Die von den in den Ballungsräumen befindlichen Gleisanlagen der Deutschen Bahn ausgehenden Geräuscheinwirkungen können im nachstehenden Kartendienst (vgl. <https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de>) angezeigt werden und sind in Anlage 2 enthalten.

Der bundesweite Lärmaktionsplan des EBA umfasst die Haupteisenbahnstrecken und beschränkt sich dabei auf den aktiven Lärmschutz an der Bahnanlage (z. B. Lärmschutzwände, Schienenstegdämpfer oder -abschirmungen, Schienenschmiereinrichtungen) sowie den passiven Lärmschutz (insbesondere Einbau von Schallschutzfenstern und Lüftungseinrichtungen). Weitergehende mögliche Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung sowie die Ausweisung von ruhigen Gebieten sind dagegen nicht Bestandteil des Lärmaktionsplans des EBA. Bestehende Lärmkonflikte, die nicht im LAP des EBA angegangen werden bzw. die nicht angemessenen mit Maßnahmen in Bundeshoheit bekämpft werden können, sind daher im Rahmen von Lärmaktionsplänen der nach Landesrecht zuständigen Behörden zu behandeln. In derartigen Fällen bleibt somit die Verpflichtung der betreffenden Städte und Gemeinden zu einer weitergehenden Lärmaktionsplanung bestehen. Gleiches gilt für beabsichtigte Festlegungen zu ruhigen Gebieten.

Es existiert ein Gesamtkonzept für die Lärmsanierung an Bahnstrecken in Deutschland (link: <https://laermsanierung.deutschebahn.com/neuerungen-im-gesamtkonzept-2022.html>). Die Gemeinde Sülzetal ist nicht im Verzeichnis der noch zu bearbeitenden Lärmsanierungsbereiche des EBA mit aufgeführt, so dass erwartet werden kann, dass seitens der Deutschen Bahn (unabhängig vom vorliegenden Lärmaktionsplan) keine aktiven (Schallschutzwände) oder passiven Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster, Lüftungseinrichtungen) an der Bahnstrecke geprüft werden.

3.6.2 Fluglärm (informativ)

Der internationale Verkehrsflughafen Leipzig/Halle verzeichnet ein jährliches Verkehrsaufkommen von mehr als 50.000 Flugbewegungen (mit „Bewegung“ wird der Start oder die Landung bezeichnet), weshalb er unter die Begriffsbestimmung „Großflughafen“ gemäß § 47b Nr. 5 BImSchG [7] fällt. Da keine abweichenden Zuständigkeiten festgelegt worden sind, besteht grundsätzlich für alle in der Umgebung des Flughafens Leipzig/Halle befindlichen Städte und Gemeinden die Verpflichtung für ihr jeweiliges Gebiet einen Lärmaktionsplan aufzustellen. In Sachsen-Anhalt liegen abgesehen vom Ballungsraum Halle, Bad Lauchstädt, Braunsbedra, Kabelsketal, Landsberg, Leuna, Merseburg, Schkopau und Teutschenthal (alle Landkreis Saalekreis) im Einwirkungsbereich des Großflughafens Leipzig/Halle. Die 9 genannten Städte/Gemeinden sind bereits aufgrund der in ihren Territorien befindlichen Hauptverkehrsstraßen zu einer Lärmaktionsplanung verpflichtet, sodass die Fluglärmbeeinträchtigung in keinem dieser Fälle alleiniger Auslöser für eine Planerstellungspflicht ist. Das zentrale Instrument zur Erwirkung eines verbesserten Fluglärmschutz stellt die Mitarbeit in der Fluglärmkommission nach § 32 b LuftVG dar. Die Stadt Halle (Saale), der Saalekreis sowie darüber hinaus die Gemeinden Schkopau und Kabelsketal sind Mitglieder der Fluglärmkommission des Großflughafens Leipzig/Halle und können über dieses Gremium laufend Vorschläge zur Fluglärminderung (z. B. die Änderung einzelner Flugstrecken, Einführung bzw. Ausgestaltung von lärmabhängigen Landeentgelten, um den Einsatz von leiseren Flugzeugen zu fördern u.a.) einbringen. Im Rahmen der Lärmaktionsplanung verbleiben den fluglärmbeeinträchtigten Gemeinden ansonsten nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten (z.B. vorausschauende Stadtentwicklung mit dem Ziel ein weiteres Heranrücken

cken der Wohnbebauung an den Großflughafen zu vermeiden). Im Zuge der 3. Runde der Lärmaktionsplanung wurde vom Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ein „Maßnahmenkatalog Fluglärm“ herausgegeben, der sowohl die bereits umgesetzten Lärm-minderungsmaßnahmen am Großflughafen Leipzig/Halle umfasst als auch Anregungen für weitere Maßnahmen mit Lärminderungspotential beinhaltet.

3.6.3 Gewerbelärm sowie Sport- und Freizeitanlagenlärm

Im Hinblick auf die von gewerblichen Einrichtungen und Industrieanlagen sowie von Sport- und Freizeitanlagen verursachten Geräuscheinwirkungen ist anzumerken, dass mit der TA Lärm [29], der Sportanlagenlärmverordnung [30] sowie der Freizeittärmrichtlinie [13] bereits anspruchsvolle nationale Rechtsinstrumente zur Vorbeugung und Bewältigung von Lärmkonflikten zur Anwendung kommen. Bei einem ordnungsgemäßen Vollzug der Bestimmungen gehen von den Anlagen daher keine im Rahmen der Lärmaktionsplanung zu lösende Konflikte aus.

Die nationalen Rechtsvorschriften für Straßen- und Schienenverkehrswege (hier: 16. BImSchV [34]; 24. BImSchV [35]) umfassen hingegen lediglich Regelungen für neue und wesentlich geänderte Verkehrswege, sodass die Lärmaktionsplanung vor allem ein Instrument zur Bewältigung von Lärmkonflikten an Verkehrswegen im langjährigen Bestand darstellt.

3.7 Zielwerte

Gemäß § 4 Absatz 1 der 34. BImSchV [38] besteht eine Kartierungspflicht für sonstige Lärmquellen im Sinne dieser Vorschrift innerhalb von Ballungsräumen, soweit diese erheblichen Umgebungslärm hervorrufen. Erheblich ist Umgebungslärm, der die in § 4 Absatz 4 der 34. BImSchV [38] benannten Werte überschreitet, d.h. L_{DEN} ab 55 dB(A) und L_{Night} ab 50 dB(A). „Erheblich“ bedeutet in diesem Zusammenhang „relevant“ und ist nicht mit der Erheblichkeit im Sinne von § 3 Absatz 1 BImSchG [7] gleichzusetzen.

Sowohl die EU-Umgebungslärmrichtlinie [26] als auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz [7] schreiben keine verbindlichen Grenz- und Zielwerte vor. Vielmehr sind dafür die zuständigen Behörden in den Bundesländern und Gemeinden gefordert, Festlegungen zu treffen. Folgende Tabelle stellt denkbare Zielwerte in Abhängigkeit vom Schutzziel und Empfehlungen zusammen.

In Abhängigkeit von der Lärmart und vom konkreten Anwendungsfall existieren darüber hinaus in Deutschland unterschiedliche Immissionsgrenz-, Immissionsricht- und Orientierungswerte. Diese Werte sind jedoch nicht mit den nach Umgebungslärmrichtlinie heranzuziehenden Lärmindizes L_{DEN} und L_{Night} vergleichbar, da sie auf anderen Ermittlungsverfahren beruhen. In Abbildung 4 sind alle relevanten Grenz-, Richt- und Orientierungswerte aufgeführt.

Anwendungsbereich	Bauleitplanung		Verkehrslärm		Gewerbelärm		Sportlärm	
	Regelwerk	Beschreibung	16. BImSchV	Lärmschutz-Richtlinien-SV	VlämSchR 97	TA Lärm	18. BImSchV	
Beurteilungszeit	Tag ¹⁾	Nacht ¹⁾	Tag ¹⁾	Nacht ¹⁾	Tag ¹⁾	Nacht ¹⁾	Tag ⁹⁾	Nacht ⁹⁾
	Verkehr	Gewerbe	Straße	Straße	Straße	gen. und nichtgen. Anlagen	Z.B. Sportplätze, Fußballstadien etc.	
Nutzungsgebiet	Orientierungswert [dB(A)]		Immissionsrichtwert [dB(A)]		Immissionsgrenz-/Auslöswert [dB(A)]		Immissionsrichtwert [dB(A)]	
	Tag ¹⁾	Nacht ¹⁾	Tag ¹⁾	Nacht ¹⁾	Tag ³⁾	Nacht ³⁾	äußerhalb/innerhalb Ruhezeit ⁶⁾	innerhalb/außerhalb Ruhezeit am Morgen ⁷⁾
Krankenhäuser	57	47	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Schulen	57	47	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Altenheime	57	47	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Kurheime	57	47	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Kurgelände	59	49	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Pflegeanstalten	50	40	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Reines Wohngebiet (WR)	50	45	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Wochenend- / Ferienthausgebiet	55	45	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Campingplatzgebiete	55	45	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Alpenraumes Wohngebiet (WA)	55	45	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Kleinsiedlungsgebiete (WS)	55	45	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Besonderes Wohngebiet (WB)	60	45	70	60	70 (64-67)	60 (54-57)	45	35
Dorfgebiet (MD)	60	50	72	62	72 (66-69)	62 (56-59)	60	45
Dorfliche Wohngebiete (MDW)	60	50	72	62	72 (66-69)	62 (56-59)	60	45
Mischgebiet (Ml)	60	50	72	62	72 (66-69)	62 (56-59)	60	45
Kerngebiet (MK)	63/60 ²⁾	53	72	62	72 (66-69)	62 (56-59)	60	45
Urbanes Gebiet (MU)	60	50	75	65	Keine Immissionsricht-, grenz- oder Auslöswerte.	Keine Immissionsricht-, grenz- oder Auslöswerte.	63	45
Gewerbegebiet (GE)	65	55	75	65	75 (72)	65 (62)	60	50
Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen	55	55	75	65	75 (72)	65 (62)	60	50
Sondergebiete (SO), Gemeinbedarf je nach Nutzungsart ¹⁰⁾	45-65	35-65	Keine Immissionsricht-, grenz- oder Auslöswerte.					
Industriegebiet (GI)	Keine Orientierungswerte.	Keine Orientierungswerte.	Keine Immissionsricht-, grenz- oder Auslöswerte.					

Abbildung 5: Grundlagen – Übersicht Grenz-, Richt- und Orientierungswerte

¹⁾ Beurteilungszeit tags: 06:00 bis 22:00 Uhr (f+g) und nachts: 22:00 bis 06:00 Uhr (g+h)

²⁾ Verkehr/Gewerbe

³⁾ (in Klammern) IGV-Absenkung von bis zu 6 dB(A) an Bundesstraßen und Bahnstrecken bzw. von 3 dB(A) an Landes-/Staatsstraßen

⁴⁾ Beurteilungszeit tags: 06:00 bis 22:00 Uhr mit Ruhezeiten (Zuschlag K_g = 6 dB) werktags 6-7 und 20:22 Uhr sowie sonn-/feiertags 6-9, 13:15 und 20:22 Uhr

⁵⁾ Beurteilungszeit nachts lauteste volle Stunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr (z. B. 22:23 Uhr oder 5:6 Uhr)

⁶⁾ Beurteilungszeit arZ, werktags: 8:20 Uhr sowie sonn-/feiertags: 9:13 und 15:20 Uhr; IRZ: 20:22 Uhr und sonn-/feiertags: 13:15 Uhr

⁷⁾ Beurteilungszeiten IRZ, werktags: 6:8 Uhr sowie sonn-/feiertags: 7:9 Uhr

⁸⁾ Beurteilungszeit nachts lauteste volle Stunde werktags 22:6 Uhr und sonn-/feiertags 22:7 Uhr (z. B. 22:23 Uhr oder 5:6 Uhr)

⁹⁾ arZ / IRZ

¹⁰⁾ Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgelände oder Pflegeeinrichtungen ist ein hohes Schutzniveau anzustreben.

Umwelthandlungsziel	Quelle	Zeitraum	L _{DEN}	L _{Night}
Vermeidung gesundheitliche Beeinträchtigungen	[9]	kurzfristig	65 dB(A)	55 dB(A)
Vermeidung erheblicher Belästigungen	[9]	mittelfristig	55 dB(A)	45 dB(A)
Vermeidung Belästigungen	[9]	langfristig	50 dB(A)	40 dB(A)
WHO-Empfehlung	[40]	langfristig	53 dB(A)	45 dB(A)

- Zum Beispiel existieren für den Neubau von öffentlichen Verkehrswegen baugebietsbezogene Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrslärmschutzverordnung (Lärmvorsorge [34]). Diese betragen für Wohngebiete 59/49 dB(A) Tag/Nacht. Nach der 16. BImSchV besteht beim Neubau von Straßen bei Überschreitung der Vorsorgegrenzwerte bzw. beim baulichen Eingriff bei Überschreitung der Kriterien für wesentliche Änderungen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen.
- Im Rahmen der Lärmsanierung an bestehenden Straßen werden die VLärmSchV97 [21] zur Orientierung herangezogen. Bei Überschreitung der dort festgelegten, gebietsabhängigen Grenzwerte kommt ggf. die Anerkennung von Ansprüchen aus dem Grundrechtsschutz in Betracht. Bei der Lärmsanierung handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Bundes, so dass üblicherweise der Begriff Auslösewert anstatt Immissionsgrenzwert verwendet wird.
- Eine Orientierungshilfe zur Entscheidung bzgl. straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen bietet die Lärmschutz-Richtlinien-StV [24]. Bei Überschreitung des Beurteilungspegels nach RLS-90 [22] von folgenden Richtwerten an bestehenden Straßen (Bundes-, Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen) kommen straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen wie Verkehrslenkung, Lichtzeichenregelung, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsverbote in Betracht. Wie hoch die Verkehrslärminderung sein soll, ist nicht festgelegt. Es sollten jedoch mindestens 3 dB(A) niedrigere Verkehrsärmpegel erreicht werden. Neue Lärmbeeinträchtigungen bzw. Verkehrslärmerhöhungen an anderer Stelle sind allerdings zu vermeiden. Eine unmittelbare Verpflichtung für die Durchführung von Maßnahmen entsteht bei Überschreitung der Richtwerte für den entsprechenden Baulasträger jedoch nicht.

3.8 Analyse gesundheitsschädlicher Auswirkungen und Belästigungen

Bestandteile der Lärmkarten sind neben den Angaben zu lärmbelasteten Menschen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern auch die geschätzte Zahl der gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen. Entsprechend § 4 Absatz 4 Nummer 9 der 34. BImSchV [38] sind zusammen mit den Lärmkarten tabellarische Angaben zu veröffentlichen über

- die geschätzte Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten,
- die geschätzte Zahl der Fälle starker Belästigung und
- die geschätzte Zahl der Fälle starker Schlafstörung.

Die Ermittlung erfolgt entsprechend Anhang III der EU-Umgebungslärmrichtlinie ([26], [28]) auf der Basis der dort enthaltenen Expositions-Wirkungs-Beziehungen getrennt für jede Lärmquellenart. Diese Beziehungen basieren auf epidemiologischen Studien, die die WHO im Rahmen der „Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region“ veröffentlichte.

Als Eingangsdaten der Berechnungen werden die tabellarischen Angaben über die geschätzte Zahl der lärmbelasteten Menschen in den jeweiligen 5 dB-Isophonen-Bändern nach § 4, Absatz 4, Nummer 3 der 34. BImSchV [38] verwendet. Für die Ermittlung der geschätzten Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten ist für die vierte Runde der Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung eine Inzidenzrate von 540 je 100 000 Einwohnenden (und Jahr) zugrunde zu legen. Diese Angaben werden bei der Lärmaktionsplanung für die Bewertung der Lärmsituation, sowie der Beschreibung von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen benötigt. Sie dienen dazu, die abstrakten Zahlen zu lärmbelasteten Menschen in Lärmwirkungen zu „übersetzen“. Damit wird die jeweilige Lärmsituation in der Stadt/Gemeinde für die Öffentlichkeit und die Politik besser verständlich und kann zu einem gemeinsamen Verständnis über Lärminderungsmaßnahmen beitragen.

3.9 Grundlagendaten Lärmkartierung [1]

Die Lärmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage der Lärmkartierung und den der Lärmkartierung zugrunde gelegten Daten [1]:

- Von Seiten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) wurden Verkehrsdaten aus der Verkehrszählung 2015 für alle relevanten Straßen mit einem DTV > 8.200 Kfz übergeben. Informationen zu Geschwindigkeiten und Straßenbelägen waren in der Datei nicht enthalten. Diese Informationen wurden erhoben, dokumentiert digitalisiert.
- Informationen zu Schulen und Krankenhäuser wurden als Polygone aus dem ATKIS der Landesverwaltung durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) übergeben.
- Vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVerGeo) wurden ein digitales Geländemodell in einer Auflösung von 1 m x 1 m und digitale Flurgrundkarten zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der großen Datenmenge und der Vielzahl an Höhenpunkten, die keine relevante Information beinhalten, wurde das DGM vereinfacht. Dabei wurden bei einem maximalen Punktabstand von 80 m bei einer Höhendifferenz zwischen Nachbarpunkten von 0,5 m Höhenpunkte entfernt. Auf diese Weise wurde vor allem in ebenen Bereichen die Anzahl der Höhenpunkte erheblich reduziert, ohne dabei einen Verlust an Höheninformationen hinnehmen zu müssen. Im DGM abgebildete Hindernisse, wie z.B. Wälle, Einschnitte, Dammlagen, sind in diesem vereinfachten Geländemodell weiterhin enthalten. Das so resultierende Höhenmodell wurde durch Höhenberechnungen in 1 m Schritten und durch 3D-Ansichten des Berechnungsmodells auf Plausibilität geprüft.

- Durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurden Gebäudedaten (mit Höhenangaben und Angaben zur Anzahl der Bewohner) zur Verfügung gestellt, die auf dem LoD1-Datensatz des Eisenbahnbundesamtes basieren. Zusätzlich wurden von den Gemeinden und Städten zugearbeitete Einwohnerzahlen durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in den Gebäudedatensatz eingearbeitet. Der Gebäudedatensatz wurde in das Berechnungsmodell importiert. Beim Import wurde unterschieden zwischen der Gebäudeart (Wohnen, Schule, Krankenhaus, Sonstige), Haupt- und Nebengebäuden. Als Reflexionseigenschaft an Hindernissen wurde für alle Wohngebäude $D_{refl} = 1$ dB und für alle anderen Gebäude (Schulen, Krankenhäuser, Sonstige) $D_{refl} = 1$ dB berücksichtigt.

- Aufgrund fehlender Angaben zu Lärmschutzwänden, Geschwindigkeiten und Straßenbelägen, wurden vor-Ort-Erhebungen im Zeitraum zwischen dem 20.04. und 06.05.2022 durchgeführt. Während der Befahrungen konnten die zu kartierenden Straßenabschnitte mittels der Software Quick-Capture von ESRI abgefahren und vor-Ort mit den notwendigen Informationen digitalisiert werden. Anschließend erfolgte eine Nachdigitalisierung der ermittelten Daten mit Abgleich von Informationen aus Open-Street-Map-Datensätzen (OSM) und Luftbildvergleichen. So konnte eine detaillierte digitale Grundlage generiert werden, um die Straßendatenbank des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt mit den fehlenden Angaben (Geschwindigkeiten und Straßenbelägen) zu aktualisieren. Nach Plausibilisierung durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurde die aufbereitete Straßendatenbank in das Rechenmodell implementiert. Eine Grundlagendatei zu den Lärmschutzbauwerken in Sachsen-Anhalt konnte nicht zur Verfügung gestellt werden. Daher wurden bei den Vor-Ort-Erhebungen alle Lärmschutzbauwerke an den relevanten Hauptverkehrsstraßen neu aufgenommen. Dazu erfolgte eine Fotodokumentation und das Ausmessen der Höhe der Lärmschutzwände mit Maßband und Entfernungslaser. Somit kann eine Höhengenaugigkeit von +/- 0,5m erreicht werden. Die Absorptionseigenschaften wurden konservativ abgeschätzt, sodass für diese Wände keine bzw. nur in Ausnahmefällen hochabsorbierende Wände angesetzt wurden. Zusätzlich wurden Wände, die aus gemischten Materialien bestehen (z.B. Glas und absorbierendes Material) mit der Eigenschaft des schalltechnisch ungünstigeren Materials belegt.
- Das Straßennetz wurde vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind bereits die aktuellen Verkehrszahlen. Der Datensatz enthielt Straßen mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von über 8.200 Kfz/Tag (entspricht 3 Mio. Kfz/Jahr).
- Bei einigen Straßen lagen ausschließlich der DTV und die Schwerverkehrsanteile vor, aber keine Anteile für die Zeitbereiche Day, Evening und Night. Für diese Straßen wurden aus den vorliegenden Daten für die Straßentypen Autobahn, Bundes- und Landesstraßen Mittelwerte gebildet. Diese Mittelwerte wurden herangezogen, um für die übrigen Straßen die Aufteilung in die drei Zeitbereiche durchzuführen. Die Unterteilung der Fahrzeugklassen nach BUB [5] erfolgte nach Tabelle 3 der LAI-Hinweise [16].
- Informationen zu Fahrbahn-Beschaffenheiten bzw. Straßendeckschichten waren in dem Datensatz des Landesamtes für Umweltschutz nicht enthalten. Bei den Vor-Ort-Befahrungen konnte keine fachmännische Abschätzung der Straßenbeläge durchgeführt werden. Bei Straßen mit Kopfsteinpflaster, wurde dies entsprechend dokumentiert und im Modell berücksichtigt. Nach Abstimmungen mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurden folgende Straßentypen bei den schalltechnischen Berechnungen angesetzt:
 - o Autobahnen: Splittmastixasphalt SMA 8 und SMA 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 (entspricht Tabelle A-3 Zeile 3 der Anlage 4 BUB [5])
 - o Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen: Nationale Referenz (nicht geriffelter Gussasphalt) (entspricht Tabelle A-3 Zeile 1 der Anlage 4 BUB [5])

- Gemeindestraßen: Nationale Referenz (nicht geriffelter Gussasphalt) (entspricht Tabelle A3 Zeile 1 der Anlage 4 BUB und sonstiges Pflaster mit $b > 5,0$ mm oder $f > 2,0$ mm oder Kopfsteinpflaster (entspricht Tab. A-3 Zeile 13 der Anlage 4 BUB [5])).

Um eine korrekte Emissionslinie im Berechnungsmodell zu erhalten, wurde durch uns eine Zuordnung der Regelquerschnitte in Abstimmung mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt durchgeführt. Für die Autobahnen wurde der tatsächliche Regelquerschnitt der Autobahnen vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt zugearbeitet und dem Berechnungsmodell zugeordnet. Bei den Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen wurde der Regelquerschnitt anhand der RAS-Q auf Basis des DTV-Wertes bestimmt.

- Geschwindigkeiten der einzelnen Straßenabschnitte wurden nicht zur Verfügung gestellt. Daher wurde während der vor-Ort-Befahrungen die vorgefundenen Geschwindigkeiten mit den dazugehörigen Straßenabschnitten ermittelt, dokumentiert und nachdigitalisiert. Anschließend wurde dieser Datensatz mit dem Straßendatensatz durch eine räumliche Abfrage verschnitten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend mit Geschwindigkeitsinformationen aus OSM plausibilisiert. Für lichtzeichengeregelte Kreuzungen gibt es keine digitalen Informationen. Daher wurde auf den OSM-Datensatz zurückgegriffen. Informationen zu Kreisverkehren wurden ebenfalls aus den OSM-Daten abgeleitet und mit Luftbilddaufnahmen plausibilisiert. Im schalltechnischen Rechenmodell wurden die Kreisverkehre als Kreis-Straßen-Element modelliert und mit der Hälfte der höchsten Verkehrsmenge der angrenzenden Straßenabschnitte belegt.
- Die Datensätze zu den Lärmschutzeinrichtungen wurden während der Vor-Orterhebungen dokumentiert und ermittelt. Unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Lärmschutzwand und den Ermittlungen zu den Angaben der Absorptionseigenschaften erfolgte eine Einteilung in reflektierend (Reflexionsverlust 0 dB(A)), absorbierend (Reflexionsverlust 4 dB(A)) und hochabsorbierend (Reflexionsverlust 8 dB(A)). Lärmschutzwälle wurden über das DGM berücksichtigt. Zudem erfolgte eine Plausibilitätsprüfung der Lärmschutzeinrichtungen anhand von 3D-Ansichten in Verbindung mit Luftbildsichtungen.
- Alle zur Verfügung gestellten Brücken wurden in das Berechnungsmodell geladen und durch 3D-Ansichten in der Lage, Höhe und dem Verlauf von Lärmquellen (darüber und darunter) geprüft und angepasst. Grundsätzlich wurden bei Brücken Einbrüche in den Rasterlärmmerten festgestellt. Dieser Punkt ist bereits bekannt und er lässt sich durch die Geländeverläufe und Brücken an diesen Stellen erklären. Da auf 4 m Höhe gerechnet wird, werden nicht die Pegel 4 m über Brücke sondern 4 m über Gelände dargestellt. Die Berechnungen sind aber korrekt, insbesondere auf die Fassadenpegel hat dieser Punkt keine Auswirkungen.

4. Analyse der Lärmsituation, Bezugsjahr 2022

4.1 Anpassungen der Lärmkartierungsdaten

In einem ersten Schritt wurden die Daten der Lärmkartierung auf Aktualität geprüft. Insbesondere derzeit vorhandene Geschwindigkeitsbegrenzungen und Straßendeckschichten/Fahrbahnoberflächen wurden mit dem Berechnungsmodell der Lärmkartierung abgeglichen, da sich diesbezüglich Änderungen ergeben haben können.

Die der Lärmkartierung zugrunde gelegten Verkehrsmengen für die A 14, B 81 und L 50 basieren auf der Verkehrszählung von 2015. Zwischenzeitlich liegen Verkehrsmengen aus der Zählung von 2021 [32] vor. In Tabelle 2 sind die Verkehrsmengen 2015 und 2021 gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass sich für 2021 gegenüber 2015 auf der A 14 geringfügig höhere Verkehrsmengen ergeben und dass sich für 2021 gegenüber 2015 auf der B 81 geringfügig niedrigere Verkehrsmengen ergeben. Für die Schallberechnungen ergeben sich dadurch lediglich geringe Pegeldifferenzen, so dass mit den Verkehrsmengen 2015 aus der Lärmkartierung gerechnet wurde.

Die Bundesstraße B 246a und die Kreisstraße K 1224 wurden im Gemeindegebiet ergänzt, wobei die Verkehrszahlen der Verkehrszählung der Landesbaubehörde 2021 [32] bzw. einer Verkehrszählung vom 06.06.2024 [36] entnommen wurden.

Des Weiteren wurde geprüft, ob „neue“ Abschirmungen durch Gebäude oder Lärmschutzeinrichtungen berücksichtigt werden können. Es wurden im vorliegenden Fall keine Anpassungen am Berechnungsmodell vorgenommen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Lärmkartierung als Variante VO und die Ergebnisse der angepassten Lärmkartierung als Variante VO.1 sowie die Ergebnisse der Lärminderungsvarianten als V1 bis Vx bezeichnet.

Straßenbezeichnung	Gesamt-DTV [Kfz/24h]		SV-Anteil [%]	
	2015	2021	2015	2021
A 14 (v = 130 km/h, Straßendeckschicht SMA 8)	41.020	42.330	21,9	24,3
B 81, Süd bis B 246a (v = 100 km/h)	14.960	12.400	9,6	10,6
B 81, B 246a bis A 14 (v = 100 km/h)	18.420	17.800	9,1	10,6
B 246a, Bahrendorf bis B 81	-	4.100	-	9,0
B 246a, Welsleben bis Bahrendorf	-	2.120	-	10,0
K 1224, Osterweddingen bis Bahrendorf	-	10.460	-	30,3

4.2 Vorhandene Maßnahmen, Umsetzungsstand/Überprüfung früherer Lärmaktionspläne

Die Überprüfung des Lärmaktionsplans der zurückliegenden Runde sollte mindestens folgende Punkte umfassen [15]:

- Entwicklungen der Zahl lärmbelasteter Menschen, Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und Flächen (Überprüfung der Wirksamkeit des Lärmaktionsplans),
- Relevante Änderungen der Lärmsituation (z. B. zusätzliche kartierte Strecken, Verkehrsstärken, LKW-Anteile, Geschwindigkeitsregelungen, aktive Lärmschutzmaßnahmen, andere Lärmquellen, Änderungen des Berechnungsverfahrens durch CNOSSOS-EU),
- Änderungen in der Bewertung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen,
- Analyse zum Stand der Umsetzung von Maßnahmen,
- Analyse der Situation im Hinblick auf weitergehende Maßnahmen,
- Berücksichtigung planungsrechtlicher Festsetzungen in anderen Planungen, z. B. zum Schutz ruhiger Gebiete,
- Überprüfung und Fortschreibung langfristiger Strategien.



Darüber hinaus sollten für eine Optimierung der Lärmaktionsplanung nachstehende Punkte geprüft und ggf. verbessert werden [15]:

- Mitwirkung der Öffentlichkeit
- Verwaltungsinterne und stadt-/gemeindeinterne Abstimmung (bspw. ausreichende Koordination und Kooperation)
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und anderer Stellen
- Zeitplanung

In der Gemeinde Sülzetal wird erstmalig ein LAP aufgestellt.

4.3 Analyse

Folgende Abbildungen zeigen die Betroffenheitsstatistiken und Lärmkonfliktkarten für das Bezugsjahr 2022. Durch Verschiebungen der Betroffenenanzahl in den einzelnen Pegelklassen, kann es dazu kommen, dass eine niedrigeren Pegelklassen eine Erhöhung der Betroffenenanzahl resultiert, wenn gleich eine Verringerung zu erwarten ist. Aus diesem Grund werden zusätzlich die Pegelklassen wie z.B. „ab 65 dB(A) summiert“ angegeben, die die Gesamtzahl der Betroffenen ab einem bestimmten Grenzwert umfassen und somit eine Ableitung der Wirksamkeit von Lärminderungsmaßnahmen auf die Betroffenheitsstatistik erlauben.







Abbildung 8: Analyse Bezugsjahr 2022 – Statistik gesundheitsschädliche Auswirkungen



5. Lärminderungsmaßnahmen

In der Maßnahmenplanung sollen die erkennbaren Lärmkonflikte hinsichtlich ihrer schalltechnischen Relevanz, d.h. insbesondere der Auswirkungen auf die betroffenen Anwohner, priorisiert werden. Die Priorisierung kann anhand von Hotspot-Karten entworfen und anschließend unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung weiterentwickelt werden. Darauf aufbauend wurden konkrete Maßnahmen erarbeitet und bei bereits geplanten Maßnahmen deren Wirksamkeit eingeschätzt bzw. überprüft.

5.1 Strategien der Lärminderung

Vorrangiges Ziel der Lärminderungsmaßnahmen ist es den Lärm bereits am Emissionsort zu verringern bzw. zu vermeiden. Ist dies nicht grundsätzlich möglich bzw. wurden diese Maßnahmen bereits ausgeschöpft, sollte eine räumliche Verlagerung der Lärmquelle untersucht werden. Erst nach Ausschöpfen dieser Maßnahmen sollten Lärminderungen am Immissionsort (sog. passive Maßnahmen) in Betracht gezogen werden. Die Priorisierung von Emittenten zu Immissionsorten beruht auf dem Grundprinzip des Umweltrechtes. Maßnahmen auf der Immissionsseite führen nur punktuell zu Verbesserungen (z.B. Verbesserung der Verkehrslärmpegel am Fenster durch neue Schallschutzfenster), schaffen aber keine großflächigen Lösungen.

Kategorie	Maßnahme	konkretes Beispiel	Lärminderungswirkung		Zeitraumen
			niedrig	hoch	
Vermeiden	der Lärmemittent (z.B. Auto) entfällt	Umwandlung in Fußgängerzone		●	langfristig
Verlagern	Verkehrslenkung und -umverteilung	Reduzierung der Verkehrsmengen um 50%	●		langfristig
	Reduzierung der Lkw-Anteile	Spernung für den Schwerverkehr	●		langfristig
Verlangsamen	Reduzierung der Geschwindigkeit	Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h	●		kurzfristig
	Immissionsmindernde Straßenraumorganisation	Kreisverkehr anstelle von Lichtsignalen (Ampel)	●		kurz- bis mittelfristig
		Querungsstellen und Mittelinseln	●		kurz- bis mittelfristig
Verstetigen	Verbesserung des Verkehrsflusses	Verstetigung der Fahrgeschwindigkeit	●		kurz- bis mittelfristig
Minderung der Lärmquelle	Reduzierung der fahrzeugseitigen Emissionen	lärmarme Reifen	●		entsprechend der techn. Entwicklung
	Erhöhung der Anteile lärmärmer Fahrzeuge	Steigerung der Elektrofahrzeuge	●		
	Steigerung des ÖPNV-Angebots		●		mittel- bis langfristig
	Lärmindernder Fahrbahnbelag	Dünnschichtbelag (DSH-V), offenporiger Asphalt	●		kurz- bis mittelfristig
	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Kopfsteinpflaster gegen Asphalt bei 50 km/h	●		kurz- bis mittelfristig
Aktiver Schallschutz	Schallschutzwand und Schallschutzwall		●		kurz- bis mittelfristig
Passiver Schallschutz	Schallschutzfenster, Schalldämmlüfter		●		kurz- bis mittelfristig

Abbildung 10: Lärminderungsmaßnahmen – Übersicht Maßnahmen

Das Umweltbundesamt kategorisiert den Handlungsumfang daher in die vier großen „V“ der Lärm-minderungsplanung: Vermeiden, Verlagern, Verlangsamen, Verstetigen. Minderungen an der Lärm-quelle sowie aktiver baulicher und passiver baulicher Schallschutz komplettieren den Bereich der Lärm-minderungsmaßnahmen. In Abbildung 10 wurden verkehrsplanerische Maßnahmen mit Entlas-tungswirkungen und deren räumlichen und zeitlichen Wirkung informativ dargestellt. Es ist zu erken-nen, dass die Minderungswirkung von einzelnen Maßnahmen oftmals gerade noch im wahrnehmba-ren Bereich von 1-3 dB(A) liegt. Daher führt vielmehr die Kombination unterschiedlicher Maßnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung der Lärmbelastung.

5.2 Wirkung von Maßnahmen im Straßenverkehr

Es existiert eine Ausarbeitung des Umweltbundesamtes zu Lärm-minderungseffekten von Maßnahmen in der Lärmaktionsplanung [18]. Die Lärm-minderungseffekte sind in der folgenden Tabelle informativ zusammenfassend dargestellt. Die Angaben basieren auf einem Verkehrsmix für den Schwerverkehr entsprechend den Standardangaben der RLS-19 [21], daraus resultieren zum Teil unterschiedliche Wirkungen tags und nachts. Je nach Verkehrszusammensetzung können die Lärm-minderungseffekte auch geringer oder höher ausfallen.

Eine der häufigsten Lärm-minderungsmaßnahmen in Lärmaktionsplänen ist die Reduzierung der zuläs-sigen Höchstgeschwindigkeit von $v = 50$ km/h auf $v = 30$ km/h, womit sich Lärm-minderungseffekte von $\Delta L = -2$ bis -3 dB erreichen lassen. Daraus ergeben sich auch für die Verkehrssicherheit und Verkehrsverstetigung positive Effekte [18]. Grundsätzlich können durch Geschwindigkeitsreduzierun-gen mit vergleichsweise geringem Aufwand relevante Pegelreduzierungen und Verringerung von Be-troffenheiten erreicht werden.

Je nach örtlicher Gegebenheit lässt sich durch eine entsprechende Straßenraumgestaltung (z.B. Re-duzierung der Fahrstreifen, Reduzierung der Fahrstreifenbreite und das Anlegen von Fahrradstreifen) der Lärm an den angrenzenden Gebäuden reduzieren. Die lärmreduzierende Wirkung ergibt sich aus der Abstandvergrößerung zwischen Lärmquelle (Kfz) und Immissionsort (Wohngebäude), d.h. aus der Änderung der Geometrie bei Abrücken der äußeren Fahrbahn. Neben der lärm-mindernden Wirkung treten in der Regel auch weitere Effekte, z.B. eine Verlangsamung des Verkehrs ein. Dies kann eine weitere Lärm-minderung bewirken.

Der Einsatz von lärmarmen Fahrbahnbelägen ist eine häufig angewandte Maßnahme in Lärmaktions-plänen [18], da bei vielen Fahrbahnoberflächen ein Potenzial besteht, wenn diese gegen lärmärmere Bauweisen ausgetauscht werden. Die Lärm-minderungswirkung kann ausgehend von einem Gussas-phalt rund 2,5 dB betragen. Von einem Splitt-Mastix-Asphalt ausgehend, sind innerorts in der Regel nur geringe Minderungen möglich. Empfehlenswert ist es, bei allen Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten eine lärmarme Bauweise zum Standard zu machen. Der Austausch von Kopfsteinpflaster kann eine deutlich höhere Minderung bewirken, insbesondere auf Strecken mit Geschwindigkeiten oberhalb von 30 km/h. Offenporige Asphalte können eine noch höhere Lärm-minderung erzielen. Aufgrund ihrer Bauweise sind diese in der Regel innerorts nicht umsetzbar. Zu bemerken ist, dass mit der Einführung der RLS-19 [21], auch die lärm-mindernde Wirkung von Fahrbahnbelägen bei Ge-schwindigkeiten unter 60 km/h im nationalen Regelwerk aufgeführt ist.

Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -beschränkung zielen darauf ab, die Verkehrsmenge in lärm-sensiblen Bereichen zu reduzieren und somit eine Lärminderung herbeizuführen. Zu den Maßnahmen gehören z.B. Verkehrsleitsysteme, Lkw-Durchfahrverbote, verkehrsmengenabhängige Lichtsignalanlagen oder Parkraumbewirtschaftungen. Wie hoch die lokale Lärmreduzierung bei Umsetzung der Maßnahmen vor Ort tatsächlich ausfällt, ist sehr unterschiedlich. Durch Maßnahmen wie z.B. Grüne Welle, Abbiegespuren, Kreisverkehre können durch weniger Abbrems- und Beschleunigungsgeräusche die Pegel um 1 bis 4 dB gesenkt werden.

Tabelle 3: Lärminderungsmaßnahmen – Wirkung verschiedener Maßnahmen [18]		
Maßnahme	Erreichbare Pegelminderung	
	Tag	Nacht
Autobahn – Geschwindigkeitssenkung 130 auf 120 km/h	-0,4 dB	-0,2 dB
Autobahn – Geschwindigkeitssenkung 130 auf 100 km/h	-1,3 dB	-0,6 dB
Autobahn – Geschwindigkeitssenkung 100 auf 80 km/h	-1,9 dB	-1,9 dB
Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 100 auf 70 km/h	-3,4 dB	
Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 70 auf 60 km/h	-1,8 dB	
Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 70 auf 50 km/h	-3,5 dB	
Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 60 auf 50 km/h	-1,7 dB	
Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 50 auf 40 km/h	-1,3 dB	
Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 50 auf 30 km/h	-2,0 dB	
Verringerung der Fahrstreifenbreite von 3,5 m auf 3,0 m	-0,1 dB	
Verringerung der Fahrstreifenanzahl von 4 auf 2 Streifen	bis zu -1 dB	
Fahrbahnoberfläche – SMA 08 statt Gussasphalt, v = 50 km/h	-2,4 dB	
Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt Gussasphalt, v = 50 km/h	-2,5 dB	
Fahrbahnoberfläche – LOA statt Gussasphalt, v = 50 km/h	-2,3 dB	
Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt Gussasphalt, v = 50 km/h	-2,3 dB	
Fahrbahnoberfläche – SMA 08 statt Gussasphalt, v = 70 km/h	-2,1 dB	
Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt Gussasphalt, v = 70 km/h	-2,3 dB	
Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt Gussasphalt, v = 70 km/h	-2,8 dB	
Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt SMA 08, v = 50 km/h	-0,1 dB	
Fahrbahnoberfläche – LOA statt SMA 08, v = 50 km/h	+0,1 dB	
Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt SMA 08, v = 50 km/h	+0,1 dB	
Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt SMA 08, v = 70 km/h	-0,2 dB	
Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt SMA 08, v = 70 km/h	-0,7 dB	
Verstetigung Verkehrsfluss	bis zu -1 dB	
Lkw-Leitkonzepte	bis zu -2 dB	
ÖPNV-Stärkung	bis zu -1 dB	
Parkraumbewirtschaftung	bis zu -1 dB	
„Grüne Welle“ bei v = 70 km/h	bis zu -1 dB	
„Grüne Welle“ bei v = 30 km/h	bis zu -4 dB	

Bauweisen: SMA 08: Split-Mastix-Asphalt 0/8; AC 11: Asphaltbeton 0/11; LOA: Lärmtechnisch optimierter Asphalt (zuge-lassen bis 60 km/h); DAD: Dünne Asphaltdeckschichten in Heißeinbauweise auf Versiegelung aus DSH-V 5 nach ZTV BEA-StB 07/13

Die Wirkung einzelner Maßnahmen ist teilweise gering. Die Lärmwirkungsforschung zeigt jedoch, dass jede Pegelminderung zu einer Entlastung der Betroffenheit beitragen kann [18]. Sinnvoll ist es, mehrere Maßnahmen zu kombinieren, da einzelne Maßnahmen mit einem Beitrag von jeweils unter 1 dB zu einer Gesamtmaßnahme mit einer Wirkung von mehreren dB kombiniert werden können. Grundsätzlich führt eine Halbierung der Verkehrsmenge zu einer Pegelreduzierung von 3 dB. Pegeländerungen von ca. 1 dB(A) sind kaum wahrnehmbar und Pegeländerungen von 3 dB(A) sind deutlich wahrnehmbar. Eine Verdopplung oder Halbierung des Lautheitseindrucks entspricht einer Pegeländerung von 10 dB.

5.3 Vorschlag von Lärminderungsmaßnahmen

Nachfolgend wurden die Möglichkeiten der Lärminderung für die untersuchten Hauptverkehrsstraßen untersucht und die Auswirkungen auf die Lärmbelastung und Betroffenheitsstatistik dargestellt. Als umsetzbare Lärminderungsmaßnahmen wurden untersucht:

- V0 – Lärmkartierung
- V0.1 – Lärmkartierung erweitert um B 246a und K 1224

Maßnahmen B 81

- V1 – B 81, Einsatz Straßendeckschicht AC 11 (Asphaltbeton 0/11)
- V2 – B 81, Reduzierung höchstzul. Geschwindigkeit auf $v = 60$ km/h für Lkw
- V3 – B 81, Reduzierung höchstzul. Geschwindigkeit auf $v = 80/60$ km/h für Pkw/Lkw
- V4 – Kombination V1 und V3

Maßnahmen A 14

- V5 – A 14, Einsatz Straßendeckschicht DSV-H5
- V6 – A 14, Reduzierung höchstzul. Geschwindigkeit auf $v = 100$ km/h für Gesamtverkehr
- V7 – Kombination V5 und V6

Maßnahmen B 246a

- V8 – B 246a, Einsatz Straßendeckschicht AC11 (Asphaltbeton 0/11)
- V9 – B 246a, Reduzierung höchstzul. Geschwindigkeit auf $v = 30$ km/h für Lkw (innerorts)
- V10 – B 246a, Red. höchstzul. Geschw. auf $v = 30$ km/h für Gesamtverkehr (innerorts)
- V11 – B 246a, Red. höchstzul. Geschw. auf $v = 70$ km/h für Gesamtverkehr (außerorts)
- V12 – B 246a, Verlängerung Bereiche mit $v = 50$ km/h zw. Altenweddingen und Bahrendorf sowie Bahrendorf und Stemmer
- V13 – Kombination V8 + V10 + V12
- V14 – Kombination V8 + V10 + V11 + V12
- V15 – Kombination V4 + V14

Maßnahmen K 1224

- V16 – Einsatz Straßendeckschicht AC11 (Asphaltbeton 0/11)

- V17 – Reduzierung höchstzul. Geschwindigkeit auf $v = 30$ km/h (innerorts)
- V18 – Kombination V16 + V17

Kombination Maßnahmen

- V19 – Kombination V4 + V14 + V18

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kann durch Straßenraumorganisationsmaßnahmen eine weitergehende Verringerung der Lärmimmissionen erzielt werden. Dabei können Querungsstellen, Mittelinseln, Reduzierung der Fahrstreifen und Kreisverkehrsplätze zum Einsatz kommen.

Aufgrund der innerörtlichen Situation ist die Umsetzung von aktiven baulichen Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand bzw. Lärmschutzwahl) nicht bzw. nur bedingt sinnvoll, da durch zahlreiche Einfallstraßen und Grundstückerschließungen entlang den Hauptverkehrsstraßen ein durchgehender, effektiver Lärmschutz nur schwer umsetzbar ist. Um auch für obere Geschosse eine ausreichende Abschirmwirkung herstellen zu können, sind hohe Abschirmmaßnahmen notwendig, die ortsunüblich sind und demnach aus Städtebaulichen bzw. ästhetischen Gründen meist nicht gewünscht sind.

In vielen Fällen sind passive, bauliche Schallschutzmaßnahmen die letzte Option, wenn alle o.g. Maßnahmen aus organisatorischen, finanziellen, städtebaulichen, politischen und verwaltungsrechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden können. Durch den Einsatz von Schallschutzfenstern höherer Schallschutzklassen und ggf. fensterunabhängiger Lüftungen kann für einzelne Aufenthaltsräume eine erhebliche Lärminderungswirkung erzielt werden. Weitere bauliche Maßnahmen am Immissionsort sind beispielsweise Balkon- /Terrassenverglasung, Grundrissorientierung, Vorbauten und baulicher Lückenschluss zwischen Gebäuden. Der Bebauungsplan stellt für die Umsetzung dieser baulichen Maßnahmen ein geeignetes planerisches Mittel für zukünftige Entwicklungen dar. Für betroffene Aufenthaltsräume in Bestandsgebäuden werden von behördlicher Seite in zahlreichen Fällen finanzielle Förderprogramme ins Leben gerufen, sodass bei Überschreitungen von intern festgelegten Grenzwerten eine Bezuschussung für bauliche Maßnahmen am Immissionsort erfolgen kann.

Die Auswirkungen der untersuchten Lärminderungsmaßnahmen auf die Anzahl der Betroffenen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. Anlage 4 enthält zur besseren Lesbarkeit eine große Darstellung der Betroffenenanzahl in den einzelnen Pegelklassen. Durch Verschiebungen der Betroffenenanzahl in den einzelnen Pegelklassen, kann es dazu kommen, dass eine niedrigeren Pegelklassen eine Erhöhung der Betroffenenanzahl resultiert, wenngleich eine Verringerung zu erwarten ist. Aus diesem Grund werden zusätzlich die Pegelklassen wie z.B. „ab 65 dB(A) summiert“ angegeben, die die Gesamtzahl der Betroffenen ab einem bestimmten Grenzwert umfassen und somit eine Ableitung der Wirksamkeit von Lärminderungsmaßnahmen auf die Betroffenheitsstatistik erlauben.

Es zeigt sich, dass insbesondere die Maßnahmen bzgl. der B 246a und K 1224 eine Wirkung zeigen. Demgegenüber führen die Maßnahmen an der A 14 und B 81 zu keinen relevanten Änderungen der Betroffenen im hohen Pegelbereich $> 65/55$ dB(A) L_{DEN}/L_{Night} .

Es zeigt sich für die B 246a, dass die Lärmbetroffenheiten insbesondere mit der kombinierten Lärminderungsmaßnahme V13 bzw. V14 (B 246a: Straßendeckschicht AC11 und Reduzierung der höchstzulässigen Geschwindigkeit innerorts auf $v = 30$ km/h; Erweiterung Zonen mit $v = 50$ km/h) deutlich reduziert werden können:

- Bei den absoluten Betroffenheiten ergeben sich Reduzierungen von bis zu ca. 41/33 % im Pegelbereich ab 65/55 dB(A) L_{DEN}/L_{Night} .
- Bei den absoluten Betroffenheiten ergeben sich Reduzierungen von bis zu ca. 19 %/13 % im Pegelbereich ab 55/45 dB(A) L_{DEN}/L_{Night} .
- Die Fälle starker Belästigungen können um ca. 22 % und die Fälle starker Schlafstörungen können um ca. 23 % reduziert werden.

Es zeigt sich für die K 1224, dass die Lärmbetroffenheiten insbesondere mit der kombinierten Lärm-minderungsmaßnahme V18 (Straßendeckschicht AC11 und Reduzierung der höchstzulässigen Geschwindigkeit innerorts auf $v = 30$ km/h) deutlich reduziert werden können:

- Bei den absoluten Betroffenheiten ergeben sich Reduzierungen von bis zu ca. 17/13 % im Pegelbereich ab 65/55 dB(A) L_{DEN}/L_{Night} .
- Bei den absoluten Betroffenheiten ergeben sich Reduzierungen von bis zu ca. 20 %/19 % im Pegelbereich ab 55/45 dB(A) L_{DEN}/L_{Night} .
- Die Fälle starker Belästigungen können um ca. 46 % und die Fälle starker Schlafstörungen können um ca. 28 % reduziert werden.
- Es liegen zum Teil Betroffenheiten mit sehr hohen Pegeln von $> 75/65$ dB(A) L_{DEN}/L_{Night} vor, die von 147/294 auf 17/78 Betroffenheiten um 88 %/73 % reduziert werden können.

Bei Berücksichtigung der Maßnahmen beider Straßen B 246a und K 1224 zeigt sich, dass die Lärmbetroffenheiten insbesondere mit der kombinierten Lärm-minderungsmaßnahme V19 deutlich reduziert werden können:

- Bei den absoluten Betroffenheiten ergeben sich Reduzierungen von bis zu ca. 52/45 % im Pegelbereich ab 65/55 dB(A) L_{DEN}/L_{Night} .
- Bei den absoluten Betroffenheiten ergeben sich Reduzierungen von bis zu ca. 43 %/41 % im Pegelbereich ab 55/45 dB(A) L_{DEN}/L_{Night} .
- Die Fälle starker Belästigungen können um ca. 46 % und die Fälle starker Schlafstörungen können um ca. 46 % reduziert werden.
- Es liegen zum Teil Betroffenheiten mit sehr hohen Pegeln von $> 75/65$ dB(A) L_{DEN}/L_{Night} vor, die von 147/294 auf 16/74 Betroffenheiten um 89 %/75 % reduziert werden können.

In erster Linie wird daher empfohlen, dass die Lärm-minderungsmaßnahmen an der B 246a und K 1224 (Optimierung Straßendeckschicht und Reduzierung der höchstzulässigen Geschwindigkeit) umgesetzt werden.





Abbildung 11: Lärminderungsmaßnahmen – Betroffenheitsstatistik L_{DEN}



5.4 Bewertung der Maßnahmen nach den Lärmschutz-Richtlinien-StV [24]


Die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärm-schutz-Richtlinien-StV [24]) sind eine Orientierung über straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gegenüber Straßenverkehrslärm. Entgegen der Verbindlichkeit der Verordnungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (z.B. 16. BImSchV [34]) enthält die Richtlinie keine verbindlichen Grenzwerte und darauf fußende Ansprüche. Es sind lediglich Grundsätze formuliert, dass straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen in Betracht kommen, wenn die Richtwerte des Abschnitt 2.1 der Lärmschutz-Richtlinien-StV [24] überschritten sind. Die genannten Richtwerte entsprechen dem Zahlenwert nach den langjährig (seit dem Jahr 1978) gebräuchlichen Auslösewerten der Lärmsanierung an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR97 [23]). Diese betragen für Wohngebiete 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts und sind nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90 [22]) zu ermitteln. Zwischenzeitlich wurden selbst die Auslösewerte der Lärmsanierung bereits zweimal in Stufen von 3 dB(A) abgesenkt. Zuletzt im Jahr 2020 auf 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts in Wohngebieten.

Die Lärmschutz-Richtlinien-StV [24] wurden seit dem Jahr 2007 nicht mehr erneuert. Besonders im Rahmen der Lärmaktionsplanung erweist sich die Richtlinie mit ihren vergleichsweise hohen Richtwerten häufig als Hindernis bei der Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen (UBA Texte 30/2016 Lärm- und Klimaschutz durch Tempo 30 [17]).

Damit straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen wie Verkehrslenkung, Lichtzeichenregelung, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsverbote in Betracht kommen, sollen die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV [24] eingehalten werden, mindestens jedoch 3 dB(A) niedrigere Verkehrslärmpegel erreicht werden. Nach Nr. 2.3 der Lärmschutz-Richtlinien-StV [24] ist *„bei der Berechnung der Wirkung von Maßnahmen die Differenz der nicht aufgerundeten Beurteilungspegel zwischen dem Zustand ohne Maßnahmen und dem Zustand mit Maßnahmen aufzurunden“*. Daraus folgt, dass bereits eine Pegelreduzierung von $\Delta L = -2,1$ dB(A) einem um 3 dB(A) niedrigeren Verkehrslärmpegel entspricht. Das Bewertungskriterium einer Reduzierung um mindestens 3 dB(A) ist unabhängig von den Richtwerten der Lärmschutz-Richtlinien-StV [25] und gewinnt nach schallschutzfachlicher Einschätzung an Bedeutung, je höher die Überschreitung der Richtwerte ist. Neue Lärmbeeinträchtigungen bzw. Verkehrslärmerhöhungen an anderer Stelle sind allerdings zu vermeiden. Eine unmittelbare Verpflichtung für die Durchführung von Maßnahmen entsteht bei Überschreitung der Richtwerte für den entsprechenden Baulastträger jedoch nicht.

Im vorliegenden Fall ist eine separate Berechnungen nach den RLS-90 [22] nicht verhältnismäßig. Zudem führen die Berechnungen nach BUB [5] bzw. RLS-19 [21] zu realistischeren Ergebnissen bzw. wurden diese Normen aus diesem Grunde auch eingeführt. Es erfolgte jedoch eine weitere Auswertung der Lärminderungsmaßnahme hinsichtlich der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV [24] für Wohngebiete von 70/60 dB(A) Tag/Nacht, wobei auf den maßgeblichen Zeitraum Nacht Bezug genommen wird.

Es zeigt sich (vgl. Abbildung 14), dass die absolute Anzahl der betroffenen Menschen mit einem Pegel $L_{DEN}/L_{Night} > 70/60$ dB(A) von 518/779 auf 337/239 reduziert werden kann (Lärminderungsmaßnahme V19).



In Anlage 3 sind Pegelkarten enthalten. Die mittlere Pegelreduzierung zwischen den Varianten V0 (Lärmkartierung ohne besondere Maßnahmen) und V19 ($v = 30$ km/h innerorts, $v = 70$ km/h außerorts und Straßendeckschicht AC 11) beträgt deutlich mehr als 3 dB(A).

Darüber hinaus resultieren großflächig auch Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [34] für Wohngebiete von 59/49 dB(A) Tag/Nacht und für Mischgebiete von 64/54 dB(A) Tag/Nacht. Die Verkehrslärmschutzverordnung findet zwar keine unmittelbare Anwendung im vorliegenden Fall, da sie im Rahmen der Lärmvorsorge für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen gilt. Allerdings ist anerkannt, dass die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [34] und der Lärmschutz-Richtlinien-StV [24] auf zu ergreifende Maßnahmen der Straßenbaubehörden zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen entsprechend anzuwenden sind.

5.5 Schutz ruhiger Gebiete

§ 47d Absatz 2 Satz 2 BImSchG beschreibt bei Lärmaktionsplänen unter anderem das Ziel, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen. Rechtlich unterschieden wird zwischen ruhigen Gebieten in Ballungsräumen, in denen z. B. ein vorher festgelegter Lärmindex nicht überschritten wird, und ruhigen Gebieten auf dem Land, die keinem (mehr als unerheblichen) Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm ausgesetzt sind. Die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes allein zum Schutz

ruhiger Gebiete ist auch möglich. Mit der Festlegung ruhiger Gebiete haben die Städte/Gemeinden die Möglichkeit planerisch Lärmvorsorge zu betreiben. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Lärmbelastungen an Autobahnen aufgrund nicht überschrittener Auslösewerte nicht aktiv entgegengewirkt werden kann.

Weder die Umgebungslärmrichtlinie noch das BImSchG machen weitergehende Vorgaben zur Identifizierung, Auswahl, Abgrenzung und Festlegung ruhiger Gebiete. Die planaufstellenden Behörden verfügen damit über weitgehende Spielräume bei der Definition von ruhigen Gebieten, den zugrundeliegenden Auswahlkriterien, den Strategien und Maßnahmen zum Schutz der Gebiete sowie der Art und Weise der rechtlichen Festlegung.


Als ruhige Gebiete auf dem Land kommen großflächige Gebiete in Frage, die keinen anthropogenen Geräuschen (z. B. Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeidlärm) ausgesetzt sind. Dies gilt nicht für Geräusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete.

Grundsätzlich können sich alle Flächen, die der Erholung dienen (Parks, Grünflächen, geschützte Bereiche nach Naturschutzrecht usw.), für die Auswahl als ruhiges Gebiet eignen. Des Weiteren können aber auch städtisch geprägte Räume als Erholungsraum in Frage kommen, wenn sie ausreichende (Aufenthalts-)Qualitäten aufweisen und ein „zur Ruhe kommen“ erlauben bzw. tatsächlich als „Lärmrückzugsraum“ genutzt werden.

Falls die o.g. Voraussetzungen für eine Fläche vorliegen, so wird im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie der Aspekt der Vorsorge herangezogen. Somit sind „ruhige Gebiete“ zukünftig auch vor einer Lärmzunahme zu schützen. Eine rechtliche Bindungswirkung entsteht bei einer Festsetzung von „ruhigen Gebieten“ nicht unmittelbar, kann jedoch dazu führen, dass eine Berücksichtigung und Abwägung der Belange ruhiger Gebiete erforderlich ist. Dadurch kann der Ermessungsspielraum eines Vorhabenträgers eingeschränkt werden.

In erster Linie werden Freiflächen mit geringer Lärmbelastung (z.B. $L_{DEN} < 55$ dB(A) und Erholungsfunktion (öffentliche Grünflächen, Parks) als ruhige Gebiete angesehen [14]. Gemäß [14] wird vorgeschlagen, dass die Gebietsausweisung zunächst an rein qualitative Kriterien ausgerichtet wird (z.B. nicht bebaute Grünflächen mit Erholungsfunktion. Mit Verweis aus den Vorgaben des EuGH-Urteils 04/2023[33] sollte mindestens eine Maßnahme zum Schutz des ausgewiesenen ruhigen Gebietes festgelegt werden, z.B. der explizite Hinweis, dass der Schutz der Lärmzunahme des ausgewiesenen ruhigen Gebietes durch andere Planungsträger bei deren Planungen zu berücksichtigen ist.

Unter Berücksichtigung der hier durchgeführten Lärmkartierung des Straßenverkehrslärms und der Lärmkarten des EBA (vgl. Anlage 2) gibt es im zentralen Gemeindegebiet (Salzquelle Sülldorf, Alte Badestelle Osterweddingen) Bereiche mit Verkehrslärmpegel $< L_{DEN} = 55$ dB(A). Die Verkehrslärmbelastungen durch den Straßen- und Schienenverkehr können in vorliegendem Fall nur einen ersten Hinweis auf ruhige Gebiete geben. Weiterhin zu berücksichtigen sind andere Geräuschquellen (Gewerbe und Anlagenlärm)



Ungefähre Lage der Gleise der Deutschen Bahn



Abbildung 15: Ruhige Gebiete

5.6 Sonstiges – passive Schallschutzmaßnahmen

Es wird empfohlen, zu prüfen, ob durch die Autobahn GmbH des Bundes oder durch die Gemeinde ein Schallschutzfenster- und Lüftungsprogramm angeboten werden kann. Damit könnten auf Antrag nach Prüfung und Verfügbarkeit finanzieller Mittel monetäre Unterstützungen für Schallschutzfenster und Schalldämmlüfter für lärmbelastete Bereiche in der Einheitsgemeinde Sülzetal gewährt werden.

5.7 Kosten-Nutzen-Rechnungen

Zu den Mindestanforderungen für Lärmaktionspläne zählen nach Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie Kosten-Nutzen-Analysen und andere finanzielle Informationen (Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse), falls diese verfügbar sind [15]. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen für die Stadt/Gemeinde (projektbezogene) haushaltsrelevanten Kosten und volkswirtschaftlichen Kosten (z.B. Gesundheitskosten, Immobilienverluste usw.).

Eine detaillierte Kosten- bzw. Kosten-Nutzen-Rechnung für einen Vergleich von Lärminderungsmaßnahmen erfolgt nicht, da erwirkt werden soll, dass alle untersuchten Lärminderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Nach der Förderrichtlinie [25] kann der Nutzen je dB-Pegelminderung, Einwohner und Jahr mit 77 € angesetzt werden. Gemäß den LAI-Hinweisen [15] können als erste Näherung für Kosten von Maßnahmen die in Tabelle dargestellten Angaben verwendet werden (Planungskosten sind nicht berücksichtigt).

Tabelle 4: Lärminderungsmaßnahmen – Kosten (überschlägig) ([15], [31])	
Maßnahme	Kosten (brutto)
Lärmschutzwall, Wallhöhe 4 m	154 €/m ² wirksame Abschirmfläche
Lärmschutzwall, Wallhöhe 6 m	220 €/m ² wirksame Abschirmfläche
Lärmschutzwall, Wallhöhe 8 m	286 €/m ² wirksame Abschirmfläche
Lärmschutzwand	644 €/m ² (Bezugsjahr 2021) ¹
Offenporiger Asphalt (OPA)	30 €/m ² (Bezugsjahr 2021)
Lärmschutzfenster	680 €/m ² (Bezugsjahr 2021)
Lüftungseinrichtungen	913 €/Lüftung (Bezugsjahr 2021)

¹ Die Kosten können nach gutachterlicher Einschätzung derzeit auch höher liegen (ca. 750 €/m²).

Bei einem aktuellen Straßenbauprojekt, welches Möhler + Partner aus schalltechnischer Sicht betreut wurden zudem folgende Mehrkosten für lärmindernde Straßendeckschichten gegenüber der Realisierung ohne besondere Schallschutzmaßnahme angesetzt:

- Splittmastixasphalt SMA 8 oder 11: + 10 €/m²,
- Lärmtechnisch optimierter Asphalt SMA LA: + 40 €/m²,
- Offenporiger Asphalt OPA PA 8: + 80 €/m².

Bei einer volkswirtschaftlich orientierten Kosten-Nutzen-Rechnung wird versucht, Lärmschadenskosten als externe Kosten zu monetarisieren und dann ggf. zu internalisieren – also dem Verursacher „in Rechnung zu stellen“ [15]. Ein „Gegenrechnen“ zu realen Kosten für eine Lärminderung ist auf kommunaler Ebene in der Regel nicht sinnvoll. Lärmschadenskosten sind aber geeignet, die im Anhang V der EU-Umgebungslärmrichtlinie zur Berichterstattung geforderten finanzbezogenen Informationen,

bspw. Kosten-Nutzen-Verhältnis der Lärminderungsmaßnahmen, zu ermitteln. Ausgehend vom 24h-Pegel L_{DEN} können nach den LAI-Hinweisen [15] Lärmschadenskosten pro Anwohner in den einzelnen Pegelklassen entsprechend folgender Tabelle ermittelt werden.

L_{DEN} in dB(A)	Kosten in € pro Anwohner / Jahr
50-54	63
55-59	116
60-64	196
65-69	306
70-74	456
ab 75	651

Nicht erfasst sind dabei Personen, die z.B. aufgrund von niedrigen Pegelklassen oder einer nicht zu kartierenden Verkehrsmenge, nicht kartiert sind. Zudem sind ist der Nutzen von passiven Maßnahmen nicht erfasst. Auch der Nutzen von Lärmschutzmaßnahmen für Krankenhäuser, Schulen und Kindertagesstätten lässt sich derzeit ebenfalls nicht allgemein quantifizieren [15].

6. Sonstiges

6.1 Eisenbahnstrecke

Die bundesweite Lärmkartierung der Schienenwege und der zu erstellende Lärmaktionsplan der Deutschen Bahn unterliegen innerhalb und außerhalb von Ballungsräumen der Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA). Im Rahmen des vorliegenden Lärmaktionsplanes erfolgte keine Betrachtung des Bahnlärms (vgl. Kapitel 3.6.1).

An der Bahnstrecke existiert das Bebauungsplangebiet „An der Ackerstraße“ [3]. Es ist bzw. war Aufgabe im Bebauungsplanverfahren, die Schallbelastung zu ermitteln und mit Festsetzungen zu reagieren. Dies ist erfolgt und die Deutsche Bahn wurde im B-Plan-Verfahren beteiligt und hat notwendige Schallschutzmaßnahmen dem Vorhabenträger des B-Plans (als heranrückender Konfliktverursacher) zugeschrieben. Aus schallgutachterlicher Sicht sollten die weiteren Bahnlärmthemen für das Bebauungsplangebiet durch Fortschreibung des Schallgutachtens zum B-Plan und/oder Änderung des B-Planes erfolgen. Im Rahmen des Lärmaktionsplanes ist nicht zu erwarten, dass bahnsseitig Schallschutzmaßnahmen erfolgen, sondern dass diese verursacherseitig zu bewältigen sind.

6.2 Windpark Bahrendorf

Die Windenergieanlagen sind höher als 50 m und fallen somit unter die Nummer 1.6 des Anhangs zur 4. Bundes-Immissionsschutzverordnung (4. BImSchV). Das bedeutet, dass für diese Anlagen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich ist und die schalltechnische Verträglichkeit im Rahmen der Genehmigung geprüft und sichergestellt wurden ist. Daher kann der Lärmaktionsplan keine neuen Erkenntnisse schaffen und Detailfragen (z.B. Belästigung durch tieffrequente Störungen) können im Rahmen des LAP nicht gelöst werden. Eine Detailbetrachtung des Windparks im Rahmen des LAP ist daher nicht zweckmäßig und nicht erforderlich. Ohnehin bedarf es für eine Detailbetrachtung aufwendiger Messungen und Erhebungen für Prognosedaten, die nicht im Rahmen der Aufstellung des LAP geleistet werden können.

6.3 Gewerbepark Osterweddingen

Mit der Einbindung der K1224 sind die Hauptverkehrsstraßen im Gewerbegebiet Osterweddingen betrachtet.

7. Öffentlichkeitsbeteiligung

Es wurde eine erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 27.07.2023 bis 31.08.2023 durchgeführt. Ergebnisse dieser Beteiligung wurden in den Lärmaktionsplan mit aufgenommen. Mit Stand vom 20.08.2024 wurde ein LAP-Entwurf erarbeitet und es erfolgte eine 2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung. Eine Beteiligung der TöB wurde ebenfalls durchgeführt. Hierzu sind alle Stellungnahmen in Anlage 5 hinterlegt. Die überwiegende Anzahl der eingegangenen Stellungnahmen enthielt keine Einwände, Bedenken oder Hinweise. Zwei wichtige Hinweise sind eingegangen, die im Lärmaktionsplan berücksichtigt wurden:

- Die K1224 weist im Gewerbepark Sülzetal (GI) eine Verkehrsbelastung von 10.457 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 3.165 LKW/24h auf. Daher wurde die K 1224 bei den Berechnungen und Betrachtungen ergänzt.
- Durch das Gemeindegebiet verlaufen als Straßen in der Baulast des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Mitte die B 81, die B 246a und die B 71. Beantragungen der Erstattung von erforderlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster oder Lüfter im Rahmen der Lärmsanierung sind möglich.

8. Zusammenfassung und Maßnahmenvorschlag

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine deutliche Lärminderung in der Gemeinde Sülzetal erreicht werden kann, wenn die untersuchten Lärminderungsmaßnahmen für die B 246a und K 1224 umgesetzt werden. Folgende Lärminderungsmaßnahmen sollen bei den zuständigen Straßenbaulastträgern erwirkt werden (Prüfaufträge), um eine bestmögliche Lärminderung für alle betroffenen Bürger zu erzielen:

- Reduzierung/Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den innerörtlichen Straßen auf $v = 30 \text{ km/h}$ für den Gesamtverkehr.
- Verlängerung der Bereiche mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von $v = 50 \text{ km/h}$ zwischen den Ortschaften Altenweddingen und Bahrendorf, sowie Bahrendorf und Stemmerm.
- Einsatz einer lärmindernden Straßendeckschicht (Asphaltbeton AC 11) auf den innerörtlichen Straßen. Der Wechsel der Straßendeckschicht sollte bei allen Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten zum Standard gemacht.
- Es wurde geprüft, ob ein Schallschutzfensterprogramm (passiver Schallschutz [Schallschutzfenster, Lüfter]) aufgelegt werden kann.
 - o Durch das Gemeindegebiet verlaufen als Straßen in der Baulast des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Mitte die B 81, die B 246a und die B 71. Beantragungen der Erstattung von erforderlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster oder Lüfter im Rahmen der Lärmsanierung sind möglich.
 - o Zusätzlich sollte für die K 1224 geprüft werden, ob passiver Schallschutz erstattet werden kann.

Hinweis: Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kann durch Straßenraumorganisationsmaßnahmen eine weitergehende Verringerung der Lärmimmissionen erzielt werden. Dabei können Querungsstellen, Mittelinseln, Reduzierung der Fahrstreifen und Kreisverkehrsplätze zum Einsatz kommen. In Bereichen mit häufigen Geschwindigkeitsverstößen und daraus resultierenden Lärmkonflikten ist der Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigetafeln oder festen Verkehrsradaranlagen zweckmäßig.

Mögliche Bereiche für ruhige Gebiete wurden identifiziert (Salzquelle Sülldorf, Alte Badeanstalt Osterweddingen). Ruhige Gebiete sind künftig vor einer relevanten Lärmzunahme zu schützen. Dies ist bei allen Planungen im Gemeindegebiet, auch durch andere Planungsträger, zu berücksichtigen.

Dieses Gutachten umfasst 50 Seiten und 5 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutachtens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure GmbH gestattet.

Möhler + Partner Ingenieure GmbH

Berlin, den 18. Oktober 2024

	
i. V. Dipl.-Ing. Stefan Müller	i. A. B. Eng. Jochen Pfaller

9. Anlagen

- Anlage 1: Lärmkartierungsergebnisse 2022
- Anlage 2: Lärmkartierung Eisenbahn-Bundesamt, Quelle: Geoportal EBA
- Anlage 3: Rasterlärmkarten
- Anlage 4: Betroffenheitsstatistiken
- Anlage 5: Stellungnahmen zur Lärmkartierung und zum Lärmaktionsplan

Anlage 1: Lärmkartierungsergebnisse 2022 (ohne B 246a, ohne K 1224)

Ergebnisbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt in der Gemeinde Sülzetal

1. Kartierungsumfang für die Gemeinde Sülzetal

Innerhalb des Hoheitsbereichs der Gemeinde Sülzetal liegen folgende Hauptverkehrsstraßen, die eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von mindestens 8.200 Kfz/24h (3 Mio. Kfz/Jahr) aufweisen:

Tabelle 1: Kartierungsumfang für die Gemeinde Sülzetal	
Hauptverkehrsstraßen	Gesamtlänge [in km]
A14, B81, L50	15,15

2. Ergebnisdarstellung

Für eine detaillierte Beschreibung der methodischen Vorgehensweise zur Ermittlung der Grundlagendaten wird an dieser Stelle auf den Abschluss Bericht zu den Hauptverkehrsstraßen verwiesen.

2.1 Strategische Lärmkarten

In der Anlage sind die Lärmkarten mit einem Ausschnitt der Gemeinde Sülzetal in den Lärmindizes L_{DEN} und L_{NIGHT} dargestellt.

2.2 Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen innerhalb der Isophonen-Bänder (gemäß 34.BImSchV § 4, Abs. 4)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb der Isophonen-Bänder (gemäß 34. BImSchV § 4, Abs. 4) liegen, dargestellt:

Tabelle 2: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Tag-Abend-Zeitraum L_{DEN}					
L_{DEN} in dB(A)	ab 55-59	ab 60-64	ab 65-69	ab 70-74	ab 75
Anzahl Betroffener Straßenverkehr	482	43	4	3	2

Tabelle 3: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Nachtzeitraum L_{Night}						
L_{Night} in dB(A)	ab 45-50	ab 50-54	ab 55-59	ab 60-64	ab 65-69	ab 70
Anzahl Betroffener Straßenverkehr	935	154	14	3	3	0

2.3 Lärmbelastete Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben über lärmbelastete Flächen sowie über die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser in diesen Gebieten, dargestellt:

L_{DEN} in dB(A)	>55	>65	>75
Fläche/km²	24,2	5,54	1,02
Wohnungen/Anzahl	250	3	1
Schulgebäude/Anzahl	1	1	0
Krankenhausgebäude/Anzahl	0	0	0

2.4 Angaben über die geschätzte Zahl von gesundheitsschädlichen Auswirkungen

Die Angaben zur geschätzten Anzahl von Fällen ischämischer Herzkrankheiten (Erkrankungen der Herzkranzgefäße), starker Belästigung oder starker Schlafstörung aufgrund der Umgebungslärmbelastung in einem Gebiet sind aus epidemiologischen Forschungsergebnissen abgeleitete statistische Größen, die nach den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2020/367 berechnet werden. Die tatsächliche Anzahl realer Fälle in einem bestimmten Gebiet wird hierdurch nicht abgebildet.

	Fälle ischämischer Herzkrankheiten	Fälle starker Belästigung	Fälle starker Schlafstörung
Anzahl Betroffener	0	71	9

3. Angaben über den Ersteller

Die Lärmkartierung der 4. Stufe an den Hauptverkehrsstraßen im Land Sachsen-Anhalt wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt erstellt durch:



Fanny-Zobel-Str. 9 T +49 30 814 54 21-0
D-12435 Berlin F +49 30 814 54 21-99
www.mopa.de info@mopa.de

Möhler + Partner Ingenieure AG
Fanny-Zobel-Straße 9
D-12435 Berlin
T +49 30 8145421 – 0
F +49 30 8145421 – 99
berlin@mopa.de
www.mopa.de



SACHSEN-ANHALT

Strategische Lärmkarte der 4. Runde gemäß Richtlinie 2002/49/EG

Gemeinde Sülzetal

Planinhalt: L_{DEN} - Hauptverkehrsstraßen
in Sachsen-Anhalt mit über 3 Mio. Kfz/Jahr

Pegelbereich

L_{DEN}

-  ab 55 bis 59 dB(A)
-  ab 60 bis 64 dB(A)
-  ab 65 bis 69 dB(A)
-  ab 70 bis 74 dB(A)
-  ab 75 dB(A)

Zeichenerklärung

-  Gemeindegrenze
-  Flurstücksgrenzen
-  Gebäude
-  Straße > 3 Mio. Kfz/Jahr
-  Lärmschutzwand
-  Brücke

Berechnungsgrundlage: BUB 2021
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS
Geländemodell: DGM1, LVermGeo LSA, 2021
Quelle: Landesamt für Umweltschutz
© GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA


Berlin, im August 2022
im Auftrag der Gemeinde Sülzetal

Koordinatensystem:

ETRS89 UTM-Zone 32



MÖHLER+PARTNER
 **INGENIEURE AG**





SACHSEN-ANHALT

Strategische Lärmkarte der 4. Runde gemäß Richtlinie 2002/49/EG

Gemeinde Sülzetal

Planinhalt: L_{Night} - Hauptverkehrsstraßen
in Sachsen-Anhalt mit über 3 Mio. Kfz/Jahr

Pegelbereich

L_{Night}

	ab 45 bis 49 dB(A)
	ab 50 bis 54 dB(A)
	ab 55 bis 59 dB(A)
	ab 60 bis 64 dB(A)
	ab 65 bis 69 dB(A)
	ab 70 dB(A)

Zeichenerklärung

	Gemeindegrenze
	Flurstücksgrenzen
	Gebäude
	Straße > 3 Mio. Kfz/Jahr
	Lärmschutzwand
	Brücke

Berechnungsgrundlage: BUB 2021
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS
Geländemodell: DGM1, LVermGeo LSA, 2021
Quelle: Landesamt für Umweltschutz
© GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA


Berlin, im August 2022
im Auftrag der Gemeinde Sülzetal

Koordinatensystem:

ETRS89 UTM-Zone 32





MÖHLER+PARTNER
 INGENIEURE AG



Anlage 2: Lärmkartierung Eisenbahn-Bundesamt, Quelle Geoportal EBA
(<https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de>)


L_{DEN}






Anlage 3: Rasterlärmkarten mit B 246a

Rasterlärmkarte, Variante Lärmkartierung ergänzend B 246a und K 1224 VO.1 L_{DEN} :




Rasterlärmkarte, Variante Lärmkartierung ergänzend B246a und K 1224 VO.1 L_{Night} 

Rasterlärnkarte, Variante max. Lärminderung Lärmaktionsplan V19 L_{DEN} 

Rasterlärnkarte, Variante max. Lärminderung Lärmaktionsplan V19 L_{Night} 

Anlage 4: Betroffenheitsstatistiken


L_{DEN}



	ab 55-59 dB(A)	ab 60-64 dB(A)	ab 65-69 dB(A)	ab 70-74 dB(A)	ab 75 dB(A)	ab 65 dB(A) summiert	ab 55 dB(A) summiert
■ V0 - Lärmkartierung 2022	482	43	4	3	2	9	534
■ V0.1 - Lärmkartierung 2022 + B246a	2125	1199	732	402	147	1281	4605
■ V1 - Deckschicht AC11 (B81)	1823	1127	693	369	146	1208	4158
■ V2 - v = 60 km/h für Lkw (B81)	1871	1135	691	371	146	1208	4214
■ V3 - v = 70 km/h für Gesamtverkehr (B81)	1778	1120	692	369	146	1207	4105
■ V4 - V1 + V3	1726	1111	692	367	146	1205	4042
■ V5 - Deckschicht DSV-H5 (A14)	1973	1160	691	372	146	1209	4342
■ V6 - v = 120 km/h für Pkw	1958	1160	691	372	146	1209	4327
■ V7 - V5 + V6	1956	1160	691	372	146	1209	4325
■ V8 - Deckschicht AC11 (B246a)	2049	1048	507	313	146	966	4063
■ V9 - v = 30 km/h innerorts für Lkw (B246a)	2068	1036	536	327	146	1009	4113
■ V10 - v = 30 km/h für Gesamtverkehr (B246a)	2068	1033	484	313	146	943	4044
■ V11 - v = 70 km/h Gesamtverkehr ausserorts (B246a)	2018	1126	711	393	146	1250	4394
■ V12 - Erweiterung Zonen mit v = 50 km/h (B246a)	2010	1110	705	386	146	1237	4357
■ V13 - V8 + V10 + V12	2039	937	314	301	146	761	3737
■ V14 - V8 + V10 + V11 + V12	2042	934	313	301	146	760	3736
■ V15 - V4 + V14	1791	887	313	297	146	756	3434
■ V16 - Deckschicht AC11 (K1224)	1733	1012	740	355	34	1129	3874
■ V17 - v = 30 km/h innerorts (K1224)	1723	1012	737	356	30	1123	3858
■ V18 - V16 + V17	1591	1004	748	304	17	1069	3664
■ V19 - V4 + V14 + V18	1275	712	376	223	16	615	2602


L_{Night}

Absolute Anzahl betroffener Menschen



	ab 45-49 dB(A)	ab 50-54 dB(A)	ab 55-59 dB(A)	ab 60-64 dB(A)	ab 65-69 dB(A)	ab 70 dB(A)	ab 55 dB(A) summiert	ab 45 dB(A) summiert
■ V0 - Lärmkartierung 2022	935	154	14	3	3	0	20	1109
■ V0.1 - Lärmkartierung 2022 + B246a	2904	1522	792	485	268	26	1571	5997
■ V1 - Deckschicht AC11 (B81)	2715	1435	754	454	266	26	1500	5650
■ V2 - v = 60 km/h für Lkw (B81)	2739	1430	757	456	266	26	1505	5674
■ V3 - v = 70 km/h für Gesamtverkehr (B81)	2649	1411	854	454	266	26	1600	5660
■ V4 - V1 + V3	2463	1380	755	451	266	26	1498	5341
■ V5 - Deckschicht DSV-H5 (A14)	2844	1476	762	454	268	26	1510	5830
■ V6 - v = 120 km/h für Pkw (A14)	2831	1469	762	454	268	26	1510	5810
■ V7 - V5 + V6	2840	1471	762	454	268	26	1510	5821
■ V8 - Deckschicht AC11 (B246a)	2795	1476	611	317	265	26	1219	5490
■ V9 - v = 30 km/h innerorts für Lkw (B246a)	2803	1481	618	341	265	26	1250	5534
■ V10 - v = 30 km/h für Gesamtverkehr (B246a)	2797	1481	582	309	265	26	1182	5460
■ V11 - v = 70 km/h Gesamtverkehr ausserorts (B246a)	2810	1507	779	461	265	26	1531	5848
■ V12 - Erweiterung Zonen mit v = 50 km/h (B246a)	2788	1491	773	454	265	26	1518	5797
■ V13 - V8 + V10 + V12	2777	1393	473	281	265	26	1045	5215
■ V14 - V8 + V10 + V11 + V12	2779	1395	466	281	265	26	1038	5212
■ V15 - V4 + V14	2411	1306	458	279	264	26	1027	4744
■ V16 - Deckschicht AC11 (K1224)	2474	1282	777	476	151	0	1404	5160
■ V17 - v = 30 km/h innerorts (K1224)	2483	1273	777	478	145	0	1400	5156
■ V18 - V16 + V17	2321	1196	801	482	78	0	1361	4878
■ V19 - V4 + V14 + V18	1778	887	495	299	74	0	868	3533

Gesundheitliche Auswirkungen



Anlage 5: Stellungnahmen zur Lärmkartierung und zum Lärmaktionsplan

Nr.	Datum:	TöB bzw. Anwohner	Thema (LAP-relevant)	Schalltechnische Stellungnahme/Bemerkung
1	12.07.2023	Anwohner	Belästigung aufgrund der A 14 in der Kurzen Straße in Osterweddingen bei leichter Mitwindsituation.	Kenntnisnahme und Berechnungen des Lärmaktionsplans bei leichten Mitwindsituationen.
2	26.07.2023	Anwohner	Beschwerde und Belästigungen durch Anlagenlärm des Windparks südlich von Schwaneberg.	Kenntnisnahme und Anlagen des Windparks haben eine gesonderte Genehmigung mit schalltechnischen Untersuchungen zum Betriebs- und Anlagenlärm.
3	28.07.2023	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	Keine Beteiligung am Lärmaktionsplan.	Kenntnisnahme.
4	30.08.2023	Autobahn GmbH	Es wird darauf verwiesen, dass „gegenwärtig keine über den Planfeststellungsbeschluss vom 31.01.1995 hinausgehenden Lärmschutzmaßnahmen geplant“ sind. Die festgelegten Maßnahmen wurden umgesetzt. (Stellungnahme vom 30.08.2023)	Kenntnisnahme.
5	29.08.2023	Bundesamt für Immobilienaufgaben	Aus Sicht des BImA bestehen keine Bedenken oder Ergänzungen bezüglich des Planungsentwurfs.	Kenntnisnahme.
6	08.09.2023	Deutsche Bahn AG	Keine Beteiligung am Lärmaktionsplan, da für die Deutsche Bahn AG „das Lärmsanierungsprogramm an bestehenden Eisenbahnstrecken des Bundes“ (Stellungnahme vom 08.09.2023) wesentliches Instrument zur Lärmbekämpfung ist. Weiterhin wird darauf verwiesen, dass die aktiven Verkehrsstationen der Strecke Magdeburg-Halberstadt saniert wurden und keine größeren Umbaumaßnahmen geplant seien.	Kenntnisnahme und Verweis auf Lärmsanierung.
7	28.08.2023	Industrie und Handelskammer Magdeburg	Keine Anmerkung und Hinweise.	Kenntnisnahme.
8	31.08.2023	Kreiskirchenamt Harz-Börde	Keine Anmerkung und Hinweise.	Kenntnisnahme.
9	18.08.2023	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA)	Keine Anmerkung und Hinweise.	Kenntnisnahme.
10	31.08.2023	Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt	Keine Anmerkung und Hinweise.	Kenntnisnahme.
11	14.08.2023	Landesamt für Verbraucherschutz	Keine Anmerkung und Hinweise.	Kenntnisnahme.
12	03.08.2023	Landesverwaltungsamt, Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung	Verlange auf Landkreis Börde als zuständiger TöB für Naturschutz und Landschaftspflege	Kenntnisnahme.
13	27.07.2023	Landkreis Börde	<ul style="list-style-type: none"> - Naturschutzbehörde: keine Anmerkungen zum Lärmaktionsplan. Verweis auf Schutzgebiet „Sülzetal bei Sülldorf“. - untere Wasserbehörde: keine Anmerkungen. - Straßenbau und -unterhaltung: Verweis auf Aufstellung eines Lärmaktionsplan mit betroffenen Straßen (A14, B81, L50). - untere Immissionsschutzbehörde: Kenntnisnahme. - weitere Beteiligte: Stellungnahmen der Bereiche Kreisplanung, Straßenverkehr und Abfallüberwachung/Bodenschutz erfolgten nicht. 	Kenntnisnahme.
14	28.08.2023	Landesstraßenbaubehörde	Verweis auf Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Mitte (LSBB) als zuständiger Bauträger.	Kenntnisnahme.
15	02.08.2023	Landesamt für Vermessung und Geoinformation	Keine Anmerkung und Hinweise.	Kenntnisnahme.

Nr.	Datum:	TöB bzw. Anwohner	Thema (LAP-relevant)	Schalltechnische Stellungnahme/Bemerkung
16	24.08.2023	Landesverwaltung Sachsen-Anhalt, Referat Immissionsschutz	Keine Anmerkung und Hinweise.	Kenntnisnahme.
17	31.08.2023	Landesverwaltung Sachsen-Anhalt, Referat Verkehrswesen	Sollten durch den Lärminderungsmaßnahmen des Lärmaktionsplans der Gemeinde Sülzetal „verkehrsrechtliche Maßnahmen angedacht werden, ist der in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) zu § 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Abs. 1- 1e, Randnummer 13, gesetzlich normierte Zustimmungsvorbehalt der oberen Verkehrsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt zu beachten.“ (Stellungnahme vom 31.08.2024)	Kenntnisnahme.
18	21.08.2023	Regionale Planungsgemeinschaft magdeburg	Die Planungsgemeinschaft nimmt die Aufgabe der Regionalplanung wahr. „Die Regionalversammlung hat in der Sitzung am 28.06.2023 den 3. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes der Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht (Beschluss RV 11/2023) zur öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung vom 28.07. bis 01.09.2023 beschlossen.“ [...] „Die RPM empfiehlt die Festsetzung von „Ruhigen Gebieten“ durch die Bauleitplanung und verweist auf die „Hinweise zur Lärmaktionsplanung“ der Bund/Ländergemeinschaft für Immissionsschutz vom 19.09.2022.“ (Stellungnahme vom 21.08.2023)	Kenntnisnahme und Vorschlag zur Ausweisung von ruhigen Gebieten im Lärmaktionsplan in der Gemeinde Sülzetal.
19	09.08.2023	Trink- und Abwasserverband Börde	Kenntnisnahme und Hinweis auf Anlagenlärm: „Da es sich beim Aktionsplan vorrangig um Straßenverkehrslärm handelt, hält sich der Beitrag des TAV Börde eher in Grenzen. Ergänzend könnten wir nur Umgebungslärm von kurzzeitig betriebenen Abwasserpumpwerken zur Schmutzwasserentsorgung in den nächsten Freigefällekanal löde zur Kläranlage nach Schönebeck erwähnen. Sollten diese punktuellen Quellen von kurzzeitigen Geräuschemissionen für den Lärmaktionsplan eine Rolle spielen, können wir Ihnen auf Nachfrage die Standorte der Pumpwerke mitteilen. Informationen über die vor Ort gemessene Lautstärke liegen uns allerdings nicht vor.“ (Stellungnahme vom 09.08.2023)	Kenntnisnahme.
20	24.08.2023	Deutsche Telekom Technik GmbH	Kenntnisnahme und Hinweis darauf, dass „im Zusammenhang mit den Lärminderungsmaßnahmen anfallenden Tiefbaumaßnahmen rechtzeitig, mindestens 12 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme, anzuzeigen“ (Stellungnahme vom 24.08.2023)	Kenntnisnahme.
21	30.08.2023	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr	Kenntnisnahme und keine Einwände.	Kenntnisnahme.
22	04.08.2023	50Hertz Transmission GmbH	Kenntnisnahme und keine Einwände. Hinweis, dass „es in einem 201 m breiten Korridor zur Trassenachse unserer o. g. Freileitung ebenfalls zu signifikanten Geräuschemissionen kommen kann. Freileitungen erzeugen Schallemissionen, die auch in den Abend- und Nachtstunden nicht abnehmen.“ (Stellungnahme vom 04.08.2023)	Kenntnisnahme.
23	09.09.2024	Landesverwaltungsamt, Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung	Ich weise darauf hin, dass die artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes nach § 39 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) und § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) einzuhalten sind. Artenschutzrechtliche Verstöße sind auszuschließen.	Kenntnisnahme.
24	10.09.2024	Landesamt für Geologie und Bergwesen, Sachsen-Anhalt	Belange, die das LAGB zu vertreten hat, stehen den o.g. Planungen nicht entgegen. Es werden keine weiteren Hinweise gegeben oder Forderungen erhoben.	Kenntnisnahme.

Nr.	Datum:	TöB bzw. Anwohner	Thema (LAP-relevant)	Schalltechnische Stellungnahme/Bemerkung
25	10.09.2024	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Immissionsschutz, obere Immissionsschutzbehörde	Belange der oberen Immissionsschutzbehörde sind durch o.g. Vorhaben nicht berührt.	Kenntnisnahme.
26	11.09.2024	Stadt Schönebeck (Elbe), SGL Grünflächen	Keine Hinweise.	Kenntnisnahme.
27	12.09.2024	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	Keine Bedenken oder Ergänzungen.	Kenntnisnahme.
28	16.09.2024	Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Sachsen-Anhalt	Keine relevanten Bedenken.	Kenntnisnahme.
29	17.09.2024	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Sachsen-Anhalt	Aus Sicht der archäologischen Bodendenkmalpflege gibt es zu dem vorgelegten Entwurf des Lärmaktionsplanes keine grundlegenden Einwände. Wir weisen jedoch auf die hohe archäologische Relevanz im Planungsgebiet hin und bitten um Beachtung des DenkmSchG LSA.	Kenntnisnahme.
30	17.09.2024	Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Mitte	Durch das Gemeindegebiet verlaufen als Straßen in der Baulast des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Mitte die B 81, die B 246a und die B 71. Zu den im Lärmaktionsplan und insbesondere für die B 246a aufgeführten Maßnahmen zur Lärminderung gibt es seitens der Landesstraßenbaubehörde derzeit keine Planungen von Maßnahmen zur Lärminderung. Beantragungen der Erstattung von erforderlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster oder Lüfter im Rahmen der Lärmsanierung sind möglich.	Kenntnisnahme. Die Möglichkeit der Beantragung/Erstattung von passiven Schallschutzmaßnahmen wird im Lärmaktionsplan hervorgehoben.
31	18.09.2024	Landkreis Börde, Dezernat 3, Amt für Planung und Umwelt, Sachgebiet Immissionsschutz, untere Naturschutzbehörde	Keine Anmerkungen.	Kenntnisnahme.
32	18.09.2024	Landkreis Börde, Dezernat 3, Amt für Planung und Umwelt, Sachgebiet Immissionsschutz, untere Wasserbehörde	Keine Betroffenheiten.	Kenntnisnahme.
33	18.09.2024	Landkreis Börde, Dezernat 3, Amt für Planung und Umwelt, Sachgebiet Immissionsschutz, Straßenbau und -unterhaltung	Die Kartierungspflicht besteht an Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von > 3 Mio. Kfz/a, mithin deinem DTV > 8.200 Kfz/Tag. Die K1224 weist im Gewerbepark Sülzetal (GI) eine Verkehrsbelastung von 10.457 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 3.165 LKW/24h auf. Es sollte geprüft werden, ob dieser Straßenabschnitt mit zur Kartierungspflicht gehört.	Der Hinweis zur K 1224 wurde berücksichtigt und die Straße im Lärmaktionsplan ergänzt.
34	18.09.2024	Landkreis Börde, Dezernat 3, Amt für Planung und Umwelt, Sachgebiet Immissionsschutz, untere Immissionsschutzbehörde	Kenntnisnahme.	Kenntnisnahme.
35	18.09.2024	Landkreis Börde, Dezernat 3, Amt für Planung und Umwelt, Sachgebiet Immissionsschutz, untere Abfallbehörde	Keine Anmerkungen.	Kenntnisnahme.
36	19.09.2024	Stadt Wanzleben – Börde, SB Bauamt für Stadt- und Dorferneuerung	Keine Einwände.	Kenntnisnahme.
37	19.09.2024	DB AG	Für die Belange der DB Netz AG – Netz Magdeburg sind keine zu berücksichtigende Belange bekannt, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung bedeutsam sein	Kenntnisnahme.

Nr.	Datum:	TöB bzw. Anwohner	Thema (LAP-relevant)	Schalltechnische Stellungnahme/Bemerkung
			<p>können. Die betreffenden aktiven Verkehrsstationen der Strecke Magdeburg-Halberstadt wurden bereits erneuert. Weitere größere Umbaumaßnahmen an diesen Verkehrsstationen sind derzeit nicht geplant. Das wesentliche Instrument der DB AG ist das Lärmsanierungsprogramm an bestehenden Eisenbahnstrecken des Bundes. Die Umsetzung der Maßnahmen richtet sich nach den Bestimmungen, im Wesentlichen nach der dem Programm zugehörigen Förderrichtlinie, in der Grenzwerte und Kosten-Nutzen-Aspekte für die Lärmsanierungsmaßnahmen festgelegt sind.</p> <p>Die ortsbezogenen Planungen erfolgen auf Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung. Die daraus abzuleitenden Lärmschutzmaßnahmen werden durch die DB Netz AG in Erörterung mit der jeweiligen Gemeinde durchgeführt. Dabei lässt die Förderrichtlinie ausdrücklich eine Beteiligung der Gemeinden für über die nach der Förderrichtlinie hinausgehenden Lärmschutzmaßnahmen z.B. eine kommunal finanzierte Erhöhung und / oder Verlängerung einer Lärmschutzwand zu, sofern die Lärmschutzmaßnahme planrechtlich noch nicht abgeschlossen ist bzw. noch nicht durchgeführt wurde. Ansprechpartner ist die DB InfraGO AG, I.II-W-L-G Lärmsanierung Projektsteuerung, Hermann-Pünder-Straße 3, 50679 Köln.</p>	
38	20.09.2024	Landeshauptstadt Magdeburg	<p>Der Lärmaktionsplan berücksichtigt im Rahmen der Ermittlung der Lärmbelastung insbesondere den Verkehrslärm bestehender Straßen im Gemeindegebiet, wobei die Ermittlung der kartierungspflichtigen Straßen auf Grundlage einer Straßenverkehrszählung (SVZ) der Bundesanstalt für Straßenwesen erfolgte. Kartiert wurden Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelegung von 8.200 Kfz/ Tag und höher (Lärmaktionsplan (LAP) Kapitel 3.1, S. 10). Grundlage sind die Verkehrsdaten des LAU aus der Verkehrszählung von 2015, welche durch Vor-Ort-Erhebungen um Informationen zu Lärmschutzwänden, Geschwindigkeiten und Straßenbelägen ergänzt wurden (LAP Kapitel 3.9, S. 21, 22). Bei Gewerbelärm wurde im LAP angemerkt, dass keine im LAP zu lösenden Konflikte zu erwarten sind, da mit der TA Lärm bereits ein funktionierendes Instrument zur Bewältigung von Lärmkonflikten angewendet wird (LAP, Kapitel 3.6.3, S. 18). Die Auswirkungen, welche durch die Erweiterung des Industrie – und Gewerbegebiets Magdeburg/ Sülzetal (Osterweddingen, Langenweddingen/ Wanzleben) um den High-Tech-Park mit den Teilgebieten „Eulenberg“ (Magdeburg), dem Supplier Park am Standort „Über den Springen“ (Sülzetal) sowie langfristig auch dem Standort „Stemmerberg“ (Wanzleben) zu erwarten sind, wurden im vorliegenden LAP nicht berücksichtigt. Das geplante Gebiet des High-Tech-Parks wird dabei über neu zu schaffende Zufahrten von der B 81 und der Straße „Wanzleber Weg“ erschlossen. Bei der Erarbeitung des Lärmaktionsplanes sind sowohl der Gewerbelärm, als auch der im Zusammenhang mit der Gewerbegebietsentwicklung durch die geänderten Verkehrsströme und Verkehrsmengen verursachte anlagebezogene Verkehrslärm zu berücksichtigen. Durch die überdurchschnittliche Größe des Plangebietes ist durch zusätzliche Ziel- und Quellverkehre mit einer Änderung der Verkehrsgeschwindigkeit in der Nachbarschaft auszugehen. Die verkehrlichen Auswirkungen der Planung auch auf die Nachbarschaft wurden im Rahmen der Aufstellungsverfahren der Bebauungspläne „Eulenberg“ (Schallgutachten zum B-Plan Nr. 353-2 „Eulenberg“, Kapitel 8.5, S. 28,29) und „Über den Springen“ (Schallimmissionsprognose zum B-Plan Nr. 1 „Über den Springen“ der Gemeinde Sülzetal, Kapitel 9, S. 39,40) durch Gutachten geprüft, deren Ergebnisse in die Berechnungen des LAP einfließen sollten.</p>	<p>Kenntnisnahme. Noch nicht umgesetzte Planvorhaben werden und können i.d.R. in der Lärmkartierung bzw. im Lärmaktionsplan nicht berücksichtigt werden. Diese sind dann vsl. Bestandteil des nächsten Lärmaktionsplanes in 5 Jahren. Ohnehin werden für derartige Planvorhaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren eigene Schalluntersuchungen aufgestellt und es sind die Anforderungen der einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten (z.B. TA Lärm für Gewerbelärm und Verkehrslärmschutzverordnung bei Straßenneubauten und baulichen Eingriffen/wesentlichen Änderungen von Verkehrswegen). Dabei sind auch die Umweltauswirkungen zu betrachten. Eine Ergänzung des gegenständlichen Lärmaktionsplanes erfolgt nicht.</p>
39	23.09.2024	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat Verkehrswesen	<p>Sofern im Rahmen der Aufstellung des Lärmaktionsplanes mit Lärminderungsmaßnahmen der Gemeinde Sülzetal auch verkehrsrechtliche Maßnahmen angedacht werden, ist der in der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu § 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Abs. 1 – 1e, Randnummer 13, gesetzlich normierte Zustimmungsvorbehalt der oberen Verkehrsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt zu beachten. „13 Die Straßenverkehrsbehörde bedarf der Zustimmung der obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle zur Anordnung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gibt im Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden "Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV)" im Verkehrsblatt bekannt.“</p>	<p>Kenntnisnahme.</p>

<i>Nr.</i>	<i>Datum:</i>	<i>TöB bzw. Anwohner</i>	<i>Thema (LAP-relevant)</i>	<i>Schalltechnische Stellungnahme/Bemerkung</i>
			<i>Die Abwägung über die Notwendigkeit verkehrsbehördlicher Maßnahmen aus Lärmschutzgründen hat die zuständige Verkehrsbehörde auf Grundlage der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in Verbindung mit der VwV-StVO und den genannten Lärmschutz-Richtlinien-StV vorzunehmen.</i>	
40	25.09.2024	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 405 – Abwasser	<i>Es werden keine abwassertechnischen Belange berührt</i>	<i>Kenntnisnahme.</i>